




## 3- NUMINOS® PHASE L

3-fasensysteem lamp wit/zwart 4000 K 24°

Design, techniek en functie in perfectie: NUMINOS is het armatuursysteem van SLV, dat alles met elkaar combineert. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend lichtontwerpmogelijkheden. Zoals met het 3~NUMINOS® PHASE L 3 fase led-armatuursysteem, dat overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. Met de spot kiest u voor puntverlichting of voor hoogwaardige verlichting van grotere oppervlakken. De plafondbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 28 Watt, een lichtintensiteit van 2675 lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De eenvoudige montage is dan slechts nog een formaliteit. Wanneer kiest u voor NUMINOS ® van SLV?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|   |                        |
|---|------------------------|
| Art.nr.:                                | 1004286                |
| Primaire nominale spanning              | 220-240V ~50/60Hz mA/V |
| Secundaire stroom / secundaire spanning | 700mA                  |
| Lengte                                  | 21.3 cm                |
| Hoogte                                  | 18 cm                  |
| Diameter                                | 10 cm                  |
| Nettogewicht                            | 1.07 kg                |
| Brutogewicht                            | 1.4 kg                 |
| Veiligheidsklasse                       | I                      |
| Montagebeschrijving                     | Rail plafond           |
| Dimbaar                                 | Ja                     |
| Dimtechniek                             | Fase-afsnijding        |
| Wattage                                 | 28 W                   |
| Lumen                                   | 2675 lm                |
| Lichtkleurtemperatuur                   | 4000 Kelvin            |
| Stralingshoek                           | 24 °                   |
| Kleur                                   | wit                    |
| CRI                                     | 90                     |
| UGR ≤                                   | 19                     |
| LXXBXX gegevens                         | L80B50                 |
| Levensduur                              | 50000 h                |
| BIG WHITE pagina                        | 66                     |

## Lichtbron

|        |  |
|--------|--|
| 791825 |  An energy label icon consisting of a yellow arrow pointing right, with the letters 'A', 'G', and 'E' stacked vertically inside it. |
|--------|--|

## Accessoires

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 1006169 | NUMINOS® L , Frontring<br>wit |
|---------|-------------------------------|