



# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## Linear LED Mobile Tilt Sensor

LINEAR LED MOBILE TILT USB | Onderkastarmatuur voor flexibele montage, met bewegingssensor, kantelfunctie, op batterijen, oplaadbaar



### Toepassingsgebieden

- Kasten
- Schap- en onderkastverlichting
- Keukens, werkruimten
- Alleen voor gebruik binnen

### Productvoordelen

- Kan worden verwijderd van de houder voor gebruik als een draagbaar licht
- Alle accessoires voor flexibele montageopties inbegrepen
- Flexibele positionering

### Productkenmerken

- Batterij oplaadbaar via USB-kabel
- PIR-bewegingsdetector en daglichtsensor
- Kleurtemperatuur: 4.000 K



## TECHNISCHE GEGEVENS

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	1,90 W
Nominale spanning	5 V
Netfrequentie	0 Hz
Nominale stroom	1000,000 mA
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	-
Veiligheidsklasse	III
Bedrijfsmodus	Battery

### Fotometrische gegevens

Lichtstroom	115 lm
Lichtstroom efficiëntie	60 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 K
Lichtkleur	Koel wit
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	≤6 sdc <sub>m</sub>
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471	RG0

### AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	186,00 mm
Breedte	81,00 mm
Hoogte	40,00 mm
Product gewicht	161,00 g

### MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Kwikgehalte	0.0 mg

## TOEPASSING &amp; MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	USB
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Muur / Kastonderzijden
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

## Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	20000 h <sup>1)</sup>
----------------------------	-----------------------

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## SENSOR

Type sensor	Licht / Beweging
Detectiehoek sensor	120 °
Detectiebereik van bewegingssensor	3...5 m
Detectiedrempel van daglichtsensor	20 lx

## BATTERIJ

Type batterij	Lithium-ion
Batterijformaat	Others
Aantal inbegrepen batterijen	1
Nominale spanning van batterij:	3.7 V
Nominale capaciteit batterij	500 mAh
Oplaadtijd batterij	4 h

## NOODVERLICHTING

Wattage in noodbedrijf	1.2 W
------------------------	-------

## CERTIFICATEN &amp; NORMEN

Normen	CE / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

## Technische uitrusting

– USB oplaadkabel

## DOWNLOADS

### Documenten en certificaten



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075575578	Blister 1	45 mm x 140 mm x 300 mm	185.00 g	1.89 dm <sup>3</sup>
4058075575585	Verzenddoos 6	310 mm x 310 mm x 152 mm	1323.00 g	14.61 dm <sup>3</sup>
4058075606937	Verzenddoos 36	645 mm x 330 mm x 480 mm	8517.00 g	102.17 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.