




DASAR FLAT 120 EL

vloerinbouwarmatuur roestvrij staal 7W 4000K

De hoogvolt vloerinbouwarmatuur DASAR FLAT 120 EL is beloopbaar en overtuigt met zijn roestvrijstalen afdekking en deels gesatineerde glazen afdekking. Met zijn beschermingsgraad IP 65 / IP 67 is hij optimaal geschikt voor outdoor gebruik. Dankzij de draai- en zwenkbare GU10 fitting kunt u de lichtbundel flexibel uitlijnen. Daarbij komt nog de hoogwaardige behuizing die gemaakt is van roestvrij staal 304. Wanneer laat u zich overtuigen door de voordelen van de SLV buitenarmaturen?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	1006107
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom / secundaire spanning	350mA
Diameter	12 cm
Diepte	8 cm
Inbouwdiameter	10.6 cm
Inbouddiepte	8 cm
Nettogewicht	0.721 kg
Brutogewicht	0.813 kg
IP-code	IP 65 / IP 67
Veiligheidsklasse	I
Slagvastheidsklasse	IK08
Slagvastheid	5 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Vloer
Wattage	7 W
Lumen	520 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Kleur	roestvrij staal
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h

Lichtbron

916484	
--------	---

minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Mechanische belasting	0,5 t
BIG WHITE pagina	717