




ENOLA SQUARE S

Outdoor LED plafondopbouwarmatuur antraciet

De puristische armaturenseries ENOLA SQUARE en ROUND bestaan uit een cilindrische resp. rechthoekige aluminium constructie en zijn voorzien van krachtige LED. Dankzij de ingebouwde CCT switch kan de lichtkleur bij de installatie worden gewisseld tussen 3000K en 4000K. Door de ingebouwde led-driver vindt de elektrische aansluiting van het armatuur direct op 230 V plaats. Om een zo breed mogelijk toepassingspectrum af te dekken, zijn wandarmaturen met een of twee lichtbronnen in verschillende groottes beschikbaar, evenals plafondarmaturen met een ronde of vierkante vorm. Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---|----------------------------------|
| Art.nr.: | 1003420 |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz mA/V |
| Secundaire stroom / secundaire spanning | 500mA |
| Lengte | 8.6 cm |
| Breedte | 8.6 cm |
| Hoogte | 12.5 cm |
| Nettogewicht | 0.706 kg |
| Brutogewicht | 0.847 kg |
| IP-code | IP 65 |
| Veiligheidsklasse | I |
| Slagvastheidsklasse | IK06 |
| Slagvastheid | 0,2 Joule |
| Montage | Opbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond, Plafond met accessoires |
| Aantal bij doorlussen | 10 |
| Wattage | 9 W |
| Lumen | 610 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000/4000 Kelvin |
| Stralingshoek | 38 ° |
| Kleur | antraciet |
| CRI | 90 |
| LXXBXX gegevens | L70B50 |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 916485 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|---|
| 1003479 | Afstandhouder - set , voor ENOLA Plafondlamp SQUARE OUT en ROUND OUT antraciet. |
| 1005205 | ENOLA M , lens 20° |
| 1005206 | ENOLA M , lens asymmetrisch |
| 1005207 | ENOLA M , reflector 60° |

| | |
|-------------------------------|---------|
| Levensduur | 30000 h |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| BIG WHITE pagina | 672 |