



LEDVANCE

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## SMART+ Wifi Camera Round

SMART+ ROUND CAMERA | Rond wandarmatuur met geïntegreerde camera, luidspreker, bewegings- en daglichtsensor



### Toepassingsgebieden

- Garages
- Entreegebieden
- Buitengebruik (IP44)

### Productvoordelen

- Eenvoudige en snelle installatie
- Verhoogd gevoel van veiligheid dankzij grote helderheid

### Productkenmerken

- Bedienbaar via LEDVANCE SMART+ App (met minimaal Android 8.0 of iOS 14.0)
- Dimbaar
- Kleurtemperatuur: 3.000 K (warm wit)
- IP-klasse: IP44
- HD live view camera
- Ingebouwde programmeerbare daglichtsensor
- Lichtstroom: 950 lm



## TECHNISCHE GEGEVENS

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	15,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	109,000 mA
Inschakelstroom	3,6 A
Arbeidsfactor $\lambda$	$\geq 0,5$
Totale harmonische vervorming	< 20 %
Veiligheidsklasse	II
Bedrijfsmodus	Mains voltage

### Fotometrische gegevens

Lichtstroom	950 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	1350 lm
Lichtstroom efficiëntie	63 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	$\geq 80$
Standaardafwijking van kleurproeven	< 6 sdc <sub>m</sub>
Flikkerwaarde Pst LM	$\leq 1$ %
Stroboscoopeffect waarde SVM	$\leq 0,4$
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471	RG0
Stralingshoek	120 °

### AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	180,00 mm
Lengte	105,00 mm
Hoogte	105,00 mm
Product gewicht	730,00 g

## MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Donkergrijs
Kleur behuizing	Donkergrijs
Body materiaal	Plastic
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)
Kwikgehalte	0.0 mg

## TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+80 °C
Type aansluiting	Terminal, 3-polig (L, N, PE)
Type bescherming	IP44
Beschermklasse IK ( Schok bestendi [PIM])	IK03
Dimbaar	Ja
Type of dimming [GMS]	WiFi
Montagetype	Surface
Montagelocatie	Muur
Toepassingsomgeving	Buiten
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

## Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Aantal schakelcycli	12500

## SENSOR

Type sensor	Infrarood sensor
-------------	------------------

## NOODVERLICHTING

Geïntegreerde testschakelaar	Nee
------------------------------	-----

## CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
--------	-----------

## Technische uitrusting

- Voor bediening via de LEDVANCE SMART+ App is een smartphone of tablet vereist (met minimaal Android 8.0 of iOS 14.0)
- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

---

## DOWNLOADS

### Documenten en certificaten



User instruction



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

---

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075564480	Vouwdoos 1	197 mm x 197 mm x 127 mm	1074.00 g	4.93 dm <sup>3</sup>
4058075564497	Verzenddoos 4	410 mm x 270 mm x 225 mm	4791.00 g	24.91 dm <sup>3</sup>

---

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

---

## Referenties / Links

– Meer informatie en veelgestelde vragen (FAQ's) op [www.ledvance.com/consumer/smart/faq](http://www.ledvance.com/consumer/smart/faq)

---

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.