

Stænktæt vandret dobbelt overflademonteret stikkontakt med 16 A/250 Vac med pillesikring og forkablet - inklusive dåse med én M20-indgang med kabelforskrunding, black

761-37846

4 year warranty

Med denne vandrette kombination er de to stænktætte overflademonterede stikkontakter udstyret med sidejording, pillesikring og plug-in-terminaler. Begge stikkontakter er desuden forsynet med et hængslet beskyttelsesdæksel, er forkablet (2,5 mm²) og monteret i en dobbelt, stænktæt underlag med én M20-indgang med kabelforskrunding. Hele enheden er stænktæt, hvilket gør den yderst velegnet til brug i fugtige områder og i krævende omgivelser.

Farvekombination: black.



Tekniske data

Stænktæt vandret dobbelt overflademonteret stikkontakt med 16 A/250 Vac med pillesikring og forkablet - inklusive dåse med én M20-indgang med kabelforskrunding, black. Hver stikkontakt er dækket af et hængslet beskyttelsesdæksel, der åbner opad. Beskyttelsesdækslet lukkes tæt med en fjeder og en krog.

- Forsejling: Dækslet har en integreret lukning og er hermetisk forsejlet på den relevante boks.
- Antal mekanismer: 2
- Materiale base
 - ureumformaldehyd (UF) med høj varmebestandighed
 - hvid RAL9010 (omtrentlig)
- Materiale efterbehandling: Dåsen er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm). Beskyttelseshætten er fremstillet af fast ABS.
- Materieale jordforbindelse side-jord i messing af høj kvalitet
- Materiale påbygningsdåse: Dåsen til påbygget montering er fremstillet af slagfast, støvafvisende, halogenfri og selvslukkende polypropylen (UL94-V2/1,6 mm).
- Kabelplads
 - 12,7 mm plads til ledningsføring under mekanismen
 - mekanismen holdes på plads af to tværgående holdere inde i stikkontakten
 - den kabelførte mekanisme holdes på plads af en tryklås
- Kabelforbindelse
 - kontaktbussen forsynet med plug-in-klemmer til fastgørelse af ledningerne
 - manuel styring eller styring med skruetrækker langs forsiden
- Tilslutningsklemmer
 - alle tilslutningsklemmer øverst på stikkontakten
 - op til 2 x 2,5 mm² ledning pr. tilslutningsklemme
- Materieale jordforbindelse: side-jord i messing af høj kvalitet
- Striplængde
 - 14 mm længde ledningsbane
 - præget permanent bag: ledningsbanens længde
- Påbygningsdåse: Stikkontakterne monteres i en dobbelt horisontal stænktæt dåse til påbygget montering med én M20-indgang til forsænket montering af to enheder. Stikkontakten er udstyret med én M20-kabelforskrunding. Hver stikkontakt har en integreret lukning og er hermetisk forsejlet på den dobbelte dåse. Fastgørelsespunkterne på denne dobbelte, horisontale dåse er placeret med en afstand på 50 mm på en vertikal akse og 71 mm på en horisontal akse. Størrelsen er præget permanent i bunden af hver dåse. De ovale skruåbninger giver mulighed for upræcis boring. Ved at danne en tryklåsning sikres beskyttelsesgraden og dobbeltisoleringen ved hjælp af en pakning. Dåsen indeholder to diagonale, brudbare kondenshuller.
- Kapslingsklasse: Kombinationen af en Niko Hydro-mekanisme + indmurationsramme eller underlag har kapslingsklasse IP55, når det hængslede låg er

lukket og IP44, hvis et kabel er tilsluttet.

- Vandalklasse: Kombinationen af en Hydro-base og en montageflange eller påbygningsdåse har en vandalklasse på IK07 med en minimumtemperatur på -25°C og en maksimumtemperatur på 55°C
- Farve: Monteringsunderlaget er gennemfarvet, black (RAL 9005).
- Certificationsmærker: ÖVE, KEMA
- Godkendelse: CE

$\frac{h_{\text{K}}}{2}$ $\frac{16 \text{ A}}{250 \text{ Vac}}$

