




NUMINOS® PD DALI M

Indoor led pendellamp zwart/zwart 3000 K 36°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert op een perfecte manier functie, design en techniek. Met verschillende downlights en spots beleeft u duizend lichtontwerpmogelijkheden. Zoals met de NUMINOS® PD DALO M pendelarmatuur, die overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. Zo creëert u hoogwaardige verlichting voor grotere oppervlakken of u maakt gebruik van een spot voor selectieve verlichting. De plafondbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 20,1 Watt, een lichtintensiteit van 1970 lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Art.nr.: | 1004539 |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz mA/V |
| Secundaire stroom / secundaire spanning | 500mA |
| Pendellengte | 250 cm |
| Hoogte | 18.5 cm |
| Diameter | 8.5 cm |
| Nettogewicht | 1.138 kg |
| Brutogewicht | 1.387 kg |
| Veiligheidsklasse | I |
| Montage | Opbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond, Plafond met accessoires |
| Dimbaar | Ja |
| Dimtechniek | DALI |
| Wattage | 20.1 W |
| Lumen | 1970 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Stralingshoek | 36 ° |
| Kleur | zwart |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 13 |
| LXXBXX gegevens | L80B50 |
| Levensduur | 50000 h |

Lichtbron

| | | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|
| 791822 |  | BIG WHITE pagina | 90 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|

Accessoires

| | |
|---------|----------------------------|
| 1006168 | NUMINOS® M , Frontring wit |
|---------|----------------------------|