




## NUMINOS® MOVE S

plafondinbouwarmatuur wit/zwart 3000K 40°

Design, techniek en functie in perfectie: NUMINOS is het armatuursysteem van SLV, dat alles met elkaar combineert. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend lichtontwerpmogelijkheden. Daarbij hoort ook de NUMINOS® MOVE S, die als plafondinbouwarmatuur overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een subtiele, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht richt op objecten of de ruimte. De eenvoudige installatie is daarna niet meer dan een formaliteit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|   |             |
|---|-------------|
| Art.nr.:                                | 1005349     |
| Aantal verschillende lichtopeningen     | 1           |
| Secundaire stroom / secundaire spanning | 250mA       |
| Hoogte                                  | 6.35 cm     |
| Diameter                                | 10 cm       |
| Inbouwdiameter                          | 9 cm        |
| Inbouwdiepte                            | 8.5 cm      |
| Nettogewicht                            | 0.19 kg     |
| Brutogewicht                            | 0.203 kg    |
| IP-code                                 | IP 20       |
| Veiligheidsklasse                       | III         |
| Slagvastheidsklasse                     | IK02        |
| Slagvastheid                            | 0,2 Joule   |
| Montage                                 | Inbouw      |
| Montagebeschrijving                     | Plafond     |
| Wattage                                 | 8.6 W       |
| Lumen                                   | 690 lm      |
| Lichtkleurtemperatuur                   | 3000 Kelvin |
| Stralingshoek                           | 40 °        |
| Kleur                                   | wit         |
| CRI                                     | 90          |
| UGR ≤                                   | 19          |

## Lichtbron

|        |   |
|--------|---|
| 791815 |  |
|--------|---|

### Accessoires

|         |  |
|---------|--|
| 1004055 | Led-driver , 6,5-10 W 250 mA PHASE                     |
| 1004058 | Led-driver , 6,5-10 W 250 mA                           |
| 1004067 | Led-driver , 15W 250mA DALI                            |
| 1004786 | NUMINOS® S , Diffusor Ellips                           |
| 1004787 | NUMINOS® S , Diffusor Prisma                           |
| 1004788 | NUMINOS® S , Diffusor Frosted                          |
| 1004789 | NUMINOS® S , Diffusor Honingraat                       |
| 1006139 | Numinos® S Reductie-ring , rond 160/100mm zwart        |
| 1006140 | Numinos® S Reductie-ring , rond 160/100mm wit          |
| 1006141 | Numinos® S Reductie-ring , rechthoekig 160/100mm zwart |
| 1006142 | Numinos® S Reductie-ring , rechthoekig 160/100mm wit   |

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| LXXBXX gegevens               | L80B50  |
| Levensduur                    | 50000 h |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C  |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C   |
| BIG WHITE pagina              | 41      |