




## NUMINOS® MOVE XS

plafondinbouwarmatuur zwart/chroom 3000K 40°

NUMINOS is het optimaal op elkaar afgestemd armaturen-systeem van SLV, dat functie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. Zo kunt u duizend lichtontwerpmogelijkheden met verschillende downlights en spots beleven. Daarbij hoort ook de NUMINOS® MOVE XS, die als plafondinbouwarmatuur overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een onopvallende, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|   |             |
|---|-------------|
| Art.nr.:                                | 1005576     |
| Secundaire stroom / secundaire spanning | 200mA       |
| Hoogte                                  | 5.5 cm      |
| Diameter                                | 8 cm        |
| Inbouwdiameter                          | 6.8 cm      |
| Inbouwdiepte                            | 11 cm       |
| Nettogewicht                            | 0.11 kg     |
| Brutogewicht                            | 0.118 kg    |
| IP-code                                 | IP 20       |
| Veiligheidsklasse                       | III         |
| Slagvastheidsklasse                     | IK02        |
| Slagvastheid                            | 0,2 Joule   |
| Montage                                 | Inbouw      |
| Montagebeschrijving                     | Plafond     |
| Wattage                                 | 7 W         |
| Lumen                                   | 700 lm      |
| Lichtkleurtemperatuur                   | 3000 Kelvin |
| Stralingshoek                           | 40 °        |
| Kleur                                   | zwart       |
| CRI                                     | 90          |
| UGR ≤                                   | 22          |
| LXXBXX gegevens                         | L80B50      |

## Lichtbron

|        |   |
|--------|---|
| 798303 |  |
|--------|---|

### Accessoires

|         |   |
|---------|---|
| 1005609 | Led-driver , 200 mA 10W<br>FASE, Quick Connector              |
| 1005610 | Led-driver , 200 mA 10W,<br>Quick Connector                   |
| 1005611 | Led-driver 200 mA 13 ,<br>5W DALI dimbaar, Quick<br>Connector |
| 1005612 | NUMINOS® XS , diffusor  |
| 1005613 | NUMINOS® XS , diffusor<br>transparant                         |
| 1005614 | NUMINOS® XS , diffusor<br>frosted                             |
| 1005615 | NUMINOS® XS , diffusor<br>zwart                               |

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Levensduur                    | 50000 h |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C  |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C   |
| BIG WHITE pagina              | 39      |