




## NUMINOS® DL L

Indoor led plafondinbouwlamp zwart/chroom 4000 K 55°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert op een vakkundige manier functie, design en techniek. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend lichtontwerpmogelijkheden. Met de NUMINOS® DL L plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een subtiele, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht richt op objecten of de ruimte. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 25,41 Watt, een lichtintensiteit van 2350 lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	1003969
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Secundaire stroom / secundaire spanning	700mA
Hoogte	8.5 cm
Diameter	13 cm
Inbouwdiameter	11.7 cm
Inbouddiepte	9 cm
Nettogewicht	0.465 kg
Brutogewicht	0.525 kg
IP-code	IP 20 / IP 44
Veiligheidsklasse	III
Slagvastheidsklasse	IK02
Slagvastheid	0,2 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Wattage	25.41 W
Lumen	2350 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	55 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	19

## Lichtbron

791825	
<b>Accessoires</b>	
1004062	Led-driver , 21-29,5 W 500/600/700 mA
1004065	Led-driver , 30 W 700 mA
1004070	Led-driver , 40 W 700 mA
1004794	NUMINOS® L , Diffusor Ellips
1004795	NUMINOS® L , Diffusor Prisma
1004796	NUMINOS® L , Diffusor Frosted
1004797	NUMINOS® L , Diffusor Honingraat
1006143	Numinos® M Reductie- ring , rond 240/120mm zwart
1006144	Numinos® M Reductie- ring , rond 240/120mm wit
1006145	Numinos® M Reductie- ring , rechthoekig 240/120mm zwart
1006146	Numinos® M Reductie- ring , rechthoekig 240/120mm wit

LXXBXX gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
BIG WHITE pagina	34