



Broadway MSR SA (Short Arc)

MSR 1200 SA 1CT/4

MSR Short Arc – voor een langere levensduur. De korte boog en het compacte ontwerp van de lamp helpen een compacte armatuur mogelijk te maken die een hoge bundelintensiteit levert, terwijl de uitstekende kleurweergavekarakteristieken helpen optimale kleuren op het podium te verzekeren. De zeer innovatieve, door Philips ontwikkelde P3-technologie maakt het mogelijk MSR Short Arc-lampen in elke brandpositie te gebruiken op hogere temperaturen. Het resultaat? Langere levensduur, minder vroegtijdige uitval en zeer consistente prestaties gedurende de levensduur van de lamp.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GY22 [GY22]
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]
Hoofdtoepassing	Studio/Disco
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	750 h
Systeembeschrijving	Short Arc
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	- [Not Specified]
Lichtstroom (nom.)	96000 lm
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	320
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	332

Geassocieerde kleurtemperatuur (nom.)	6100 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	80 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	65
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	1200 W
Lampstroom (nom.)	14 A
Ontsteekvoedingsspanning (min.)	207 V
Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Nee

Broadway MSR SA (Short Arc)

Mechanische eigenschappen en behuizing

Lampvoetinformatie	N.v.t. [-]
--------------------	------------

Luminaire design requirements


Lamp temperatuur (max.)	1000 °C
Kneep temperatuur (max.)	500 °C
Kneep temperatuur (max.) - DUP (niet gebruiken)	500 °C

Productgegevens

Volledige productcode	871829122125800
-----------------------	-----------------

Productnaam voor bestelling	MSR 1200 SA 1CT/4
EAN/UPC - Product	8718291221258
Bestelcode	22125800
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	4
SAP-materiaal	928170905115
Net Weight (Piece)	0,096 kg



Maatschets



MSR 1200 SA 1CT/4

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR 1200 SA 1CT/4	34 mm	7,0 mm	58 mm	60 mm	59 mm	135 mm

Fotometrische gegevens



XDPB_XDMSR_SA-Spectral power distribution B/W

Broadway MSR SA (Short Arc)

