

PRODUCTINFORMATIEBLAD

SMART+ Wifi Undercabinet 45.7x6.5 TW

SMART+ UNDERCABINET TUNABLE WHITE | Onderkastarmatuur met WiFi technologie



Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Schap- en onderkastverlichting
- Keukens, werkruimten
- Boekenplanken

Productvoordelen

- Draadloze besturing via app of stembesturing
- Zeer slank ontwerp
- Homogene lichtverdeling
- Eenvoudige en snelle montage op bijna elk oppervlak (plakband of schroeven)

Productkenmerken

- Verschillende combinaties mogelijk
- Biedt functionele- of sfeerverlichting
- Instelbare kleurtemperatuur via Tunable White: 2.700...6.500K
- Dimbaar
- Bedienbaar via LEDVANCE SMART+ App (met minimaal Android 8.0 of iOS 14.0)
- Bediening via spraakbesturing beschikbaar: Google assistent of Amazon Alexa
- Networkprotocol: WiFi



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

| | |
|---|-------------|
| Nominale vermogen | 7,00 W |
| Nominale spanning | 220...240 V |
| Netfrequentie | 50...60 Hz |
| Nominale stroom | 50,000 mA |
| Inschakelstroom | 38 A |
| Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A | 155 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10 | 98 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 155 |
| Arbeidsfactor λ | $\geq 0,5$ |
| Veiligheidsklasse | II |

Fotometrische gegevens

| | |
|---|----------------------|
| Lichtstroom | 330 lm |
| Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen | 700 lm |
| Lichtstroom efficiëntie | 47 lm/W |
| Kleurtemperatuur | 2700...6500 K |
| Referentieregelaar instelling van ingebouwde lichtbron (Kelvin) | 3000 K ¹⁾ |
| Lichtkleur | Tunable White |
| Kleurweergave-index Ra | > 80 |
| Standaardafwijking van kleurproeven | < 6 sdc _m |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778 | RG1 |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471 | RG1 |
| Stralingshoek | 120 ° |

1) Performing a reset will restore the default values set by the manufacturer

AFMETINGEN & GEWICHT

| | |
|-----------------|-----------|
| Lengte | 457,00 mm |
| Breedte | 65,00 mm |
| Hoogte | 9,00 mm |
| Product gewicht | 369,00 g |
| Kabellengte | 1500 mm |

MATERIALEN & KLEUREN

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Kleur van het product | Wit |
| Kleur behuizing | Wit |
| Body materiaal | Aluminium Plastic |
| Materiaal afdekking | Polycarbonate (PC) |
| Kwikgehalte | 0.0 mg |

TOEPASSING & MONTAGE

| | |
|---|---------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+40 °C |
| Opslagtemperatuur | -20...+80 °C |
| Type aansluiting | Stekker type C (EU) |
| Type bescherming | IP20 |
| Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]) | IK03 |
| Dimbaar | Ja |
| Type of dimming [GMS] | WiFi |
| Montagetype | Surface |
| Montagelocatie | Kastonderzijden |
| Toepassingsomgeving | Indoor |
| Vervangbare LED module | Niet vervangbaar |
| Met lichtbron | Ja |

Levensduur

| | |
|----------------------------|---------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 30000 h |
| Aantal schakelcycli | 15000 |

NOODVERLICHTING

| | |
|---------------------------------------|---|
| Lichtstroom in continue bedrijfsmodus | - |
|---------------------------------------|---|

CERTIFICATEN & NORMEN




| | |
|-------------------------------------|-----|
| Normen | CE |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee |

Technische uitrusting

– Bediening via app of spraak vereist een compatibel smart home systeem

– Voor bediening via de LEDVANCE SMART+ App is een smartphone of tablet vereist (met minimaal Android 8.0 of iOS 14.0)

DOWNLOADS

| Documenten en certificaten | |
|--|-------------------------------|
|  | User instruction |
|  | Packaging insert |
|  | Declarations Of Conformity CE |

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume |
|---------------|---|--|--------------|-----------------------|
| 4058075575691 | Vouwdoos 1 | 76 mm x 64 mm x 472 mm | 595.00 g | 2.30 dm ³ |
| 4058075575707 | Verzenddoos 8 | 497 mm x 275 mm x 181 mm | 5319.00 g | 24.74 dm ³ |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

Referenties / Links

– Meer informatie en veelgestelde vragen (FAQ's) op www.ledvance.com/consumer/smart/faq

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.