



PRODUCTINFORMATIEBLAD

CONVERSION KIT + LED TUBE T8 EM UO P 1500 mm 23.1W 865

LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT P CONVERSION KIT | LED buizen voor elektromagnetische voorschakelapparatuur (C-VSA), inclusief ombouwset voor dubbellampsarmaturen



Toepassingsgebieden

- Algemene verlichting bij omgevingstemperaturen van -20...+50 °C
- Verlichting van productiegebieden
- Verkeersgebieden en gangen
- Supermarkten en warenhuizen
- Industrie

Productvoordelen

- Slechts ongeveer 5 minuten per armatuur nodig voor herbedrading
- Geen E-VSA-compatibiliteitsproblemen
- Geen onderhoud aan E-VSA nodig
- Geen doorbuigen, dankzij de glazen buis
- Energiebesparing tot 60% (vergeleken met T8 fluorescentielamp)
- Zeer goede bestendigheid tegen schakelbelastingen
- Hoge lichtsterkte voor speciale verlichtingstaken
- Ook geschikt voor gebruik bij lage temperaturen
- Onmiddellijk licht en daarom ideaal geschikt in combinatie met sensortechnologie

Productkenmerken

- Bevat 10 LED TUBE T8 EM Ultra Output P LED buizen en 5 ombouwsets voor dubbellampsarmaturen



- Conversion kit bevat al het nodige materiaal voor de conversie van E-VSA armaturen naar AC netspanning
- Gedetailleerde stap-voor-stap instructies voor gegarandeerde TÜV-certificering beschikbaar
- LED vervanging voor klassieke T8 fluorescentielampen met G13-lampvoet voor gebruik in C-VSA armaturen of direct op 230 V
- Lage flikkering volgens de EU 2019/2020 ($SVM \leq 0,4$ / $PstLM \leq 1$)
- Lampbuis gemaakt van glas met splinterbescherming voor toepassing in de voedingsindustrie
- Voor bijzonder uniforme verlichting
- Kwik-vrij en RoHS-compliant
- IP-klasse: IP20

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

| | |
|-------------------|-------------|
| Nominale vermogen | 23,10 W |
| Nominale spanning | 220...240 V |
| Nominale stroom | 102 mA |

Fotometrische gegevens

| | |
|-------------------------|----------|
| Lichtstroom | 3700 lm |
| Lichtstroom efficiëntie | 160 lm/W |
| Lichtkleur | 865 |

Lichttechnische gegevens

| | |
|---------------|-------|
| Stralingshoek | 190 ° |
|---------------|-------|

AFMETINGEN & GEWICHT

| | |
|-----------------|-----------|
| Product gewicht | 2590,00 g |
|-----------------|-----------|

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

| | |
|-------------------|--|
| Product opmerking | Dit product bevat de volgende LED Tube als lichtbron: LED TUBE T8 EM ULTRA OUTPUT P 1500 mm 23,1W 865, EAN: 4099854037054, LED tube EEC: C |
|-------------------|--|

CERTIFICATEN & NORMEN

| | |
|------------------|------|
| Type bescherming | IP20 |
|------------------|------|

Landspecifieke categorisering

| | |
|------------------|-----------------|
| Bestelreferentie | LEDTUBE T8EM UO |
|------------------|-----------------|

Veiligheidsadvies

- Niet geschikt voor gebruik met elektronische voorschakelapparatuur.
- Operation in outdoor applications in suitable damp-proof luminaires possible according to data sheet and installation instruction.
- Niet geschikt voor noodverlichting

DOWNLOADS

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume |
|---------------|---|--|--------------|-----------------------|
| 4099854111952 | Verzenddoos 1 | 1,635 mm x 180 mm x 95 mm | 3764.00 g | 27.96 dm ³ |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

Referenties / Links

– Voor actuele informatie zie www.benelux.ledvance.com/ledtubes

Wettelijk advies

– Bij gebruik ter vervanging van een T8 fluorescentielamp hangen de totale energie-efficiëntie en lichtverdeling af van het ontwerp van het verlichtingssysteem.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.