




NUMINOS® PD PHASE L

Indoor led pendellamp zwart/zwart 2700 K 60°

NUMINOS® is het best mogelijke op elkaar afgestemd armatuursysteem van SLV, dat functie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. Met verschillende downlights en spots beleeft u duizend lichtontwerpmogelijkheden. Ook met de NUMINOS® PD PHASE L pendelarmatuur, die overtuigt met de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Zo creëert u hoogwaardige verlichting voor grotere oppervlakken of u maakt gebruik van een spot voor selectieve verlichting. De pendelarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 28 Watt, een lichtintensiteit van 2475 lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en een hoge kleurweergave-index van meer dan 90. De installatie voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	1004340
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom / secundaire spanning	700mA
Pendellengte	250 cm
Hoogte	21,3 cm
Diameter	10 cm
Nettogewicht	1.222 kg
Brutogewicht	1.539 kg
Veiligheidsklasse	I
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond, Plafond met accessoires
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Wattage	28 W
Lumen	2475 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h

Lichtbron

791800		BIG WHITE pagina	92
--------	---	------------------	----

Accessoires

1006169	NUMINOS® L , Frontring wit
---------	----------------------------