




NUMINOS® DL M

Indoor led plafondinbouwarmatuur wit/zwart 2700K
20° incl. bladveren

Design, techniek en functie in perfectie: NUMINOS is het armatuursysteem van SLV, dat alles met elkaar combineert. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend lichtontwerpmogelijkheden. Ook met de NUMINOS® DL M plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een subtiële, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 17,55 Watt, een lichtintensiteit van 1460 lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---|---------------|
| Art.nr.: | 1003853 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1 |
| Secundaire stroom / secundaire spanning | 500mA |
| Hoogte | 6.8 cm |
| Diameter | 10.5 cm |
| Inbouwdiameter | 9 cm |
| Inbouddiepte | 7.5 cm |
| Nettogewicht | 0.205 kg |
| Brutogewicht | 0.219 kg |
| IP-code | IP 20 / IP 44 |
| Veiligheidsklasse | III |
| Slagvastheidsklasse | IK02 |
| Slagvastheid | 0,2 Joule |
| Montage | Inbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond |
| Wattage | 17.55 W |
| Lumen | 1460 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 2700 Kelvin |
| Stralingshoek | 20 ° |
| Kleur | wit |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 791800 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|--|
| 1004054 | Led-driver , 20 W 500 mA PHASE |
| 1004064 | Led-driver , 21-29,5 W 500/600/700 mA |
| 1004069 | Led-driver , 29W 500mA |
| 1004790 | NUMINOS® I , Diffusor Ellips |
| 1004791 | NUMINOS® M , Diffusor Prisma |
| 1004792 | NUMINOS® M , Diffusor Frosted |
| 1004793 | NUMINOS® M , Diffusor Honingraat |
| 1006139 | Numinos® S Reductie-ring , rond 160/100mm zwart |
| 1006140 | Numinos® S Reductie-ring , rond 160/100mm wit |
| 1006141 | Numinos® S Reductie-ring , rechthoekig 160/100mm zwart |
| 1006142 | Numinos® S Reductie-ring , rechthoekig 160/100mm wit |

| | |
|-------------------------------|---------|
| LXXBXX gegevens | L80B50 |
| Levensduur | 50000 h |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| BIG WHITE pagina | 32 |