




I-PENDANT PRO DALI

Indoor LED pendelarmatuur UGR<19 wit 3000K

Met het in meerdere lichtkleuren verkrijgbare I-PENDANT PRO DALI bieden wij een moderne en ruimtebesparende oplossing voor een efficiënt type basisverlichting met de mogelijkheid deze ook nog via DALI te besturen. Met een hoge lichtstroom creëert u een aangename, homogene en verblindingsvrije verlichtingservaring. De elektrische aansluiting wordt via de ingebouwde LED-voeding direct op 100-240V aangesloten.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	1003048
Primaire nominale spanning	100-277V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom / secundaire spanning	1000mA
Lengte	119.5 cm
Pendellengte	170 cm
Breedte	29.5 cm
Hoogte	1.3 cm
Nettogewicht	5.09 kg
Brutogewicht	6.13 kg
IP-code	IP 20
Veiligheidsklasse	I
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI
Wattage	43 W
Lumen	3750 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	90 °
Kleur	wit
CRI	80
UGR ≤	19

Lichtbron

916402	
--------	---

LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
BIG WHITE pagina	140