




Q-LINE CL

led indoor plafondopbouwlamp, 2m, geschikt voor beeldschermwerkplekken, zwart, 4000K


De Q-LINE plafondlamp is naar keuze met een witte, zwarte of zilvergrijze lampbehuizing uitgerust. Daarnaast is de lamp in verschillende maten en met neutraal- of warmwitte leds verkrijgbaar. Door een hoge lichtsterkte en een UGR-waarde kleiner dan 10 zijn de Q-Line lampen geschikt voor beeldschermwerkplekken. Dankzij de TRIAC dimbare led voeding is de lamp klaar voor directe aansluiting op 230 volt netspanning.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	1000695
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom / secundaire spanning	900mA
Lengte	200 cm
Breedte	6 cm
Hoogte	6 cm
Nettogewicht	4.182 kg
Brutogewicht	4.968 kg
IP-code	IP 20
Veiligheidsklasse	I
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Wattage	93 W
Lumen	4600 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	30 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	10

Lichtbron

916460		LXXBXX gegevens	L70B50
		Levensduur	25000 h
		BIG WHITE pagina	265