



ESKINA FRAME CL single

plafondopbouwarmatuur antraciet 15W 1100/1200lm
3000/4000K CRI80 95°

Met zijn klassieke vormtaal maakt de ESKINA FRAME CL single van aluminium en glas een stijlvol statement in elke buitenruimte. Bovendien is de kleurtemperatuur van het 1100/1200 sterke licht van de plafondopbouwarmatuur instelbaar (3000/4000K). De stralingshoek van 95 graden zorgt voor wijdverspreid licht. Dankzij beschermingsgraad (IP) 65 is hij perfect beschermd tegen vuil en zelfs waterstralen. En ook de installatie van de lamp met een bekroond design is net zo snel als eenvoudig.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1006316
Draai- of kantelbaar	beweegbaar
IP-code	IP 65
Slagvastheidsklasse	IK 06
Slagvastheid	1 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	15 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Niveau van inschakelstroom	30 A
Duur van inschakelstroom	40 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.07
Lumen	1100 / 1200 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	95 °
Kleur	antraciet
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50

Lichtbron

916483	
--------	---

Levensduur	30000 h
Risk Group	1
Lengte	12 cm
Breedte	13.3 cm
Hoogte	13.3 cm
Nettogewicht	1.56 kg
Brutogewicht	1.669 kg