

Produktdetails

XT200ST

PrimEVO XT200 ST für Wand- und Deckenaufbaumontage IP 20, 24 m Erkennungsweite zul. Umgebungstemperatur -5...+45°C



Allgemeine Informationen

Typ	XT200ST
Bestellnummer	7TCA091720R0192
EAN	5415022473490
Beschreibung	PrimEVO XT200 ST für Wand- und Deckenaufbaumontage IP 20, 24 m Erkennungsweite zul. Umgebungstemperatur -5...+45°C
Langbeschreibung	Rettungszeichenleuchte in Einzelbatterieausführung, selbstüberwacht, LED-Leuchtmittel, NiCd-Batterie für 3 Stunden, Dauer- und Bereitschaftsschaltung, Piktogrammset enthalten

Technische Daten

Anwendung	Sicherheitsbeleuchtung
Funktion	Fluchtwegbeschilderung
Bemessungsspannung (U _r)	220...240 V
Eingangsspannungsart	AC
	2.4 W 5.2 V·A
Typ Stromversorgung	Peripheral (Individual Battery)
Energieeffizienz-Klasse	A++
Anzahl Pole	3
Anzahl Lampen	1
Anzahl Leuchtenköpfe	1

Funktionstest	Automatic Self Test
Schaltungsart	Dauer- und Bereitschaftsschaltung Durchgangsverdrahtung
Vorschaltgerätetyp	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Anschlussart Geräte	Spring Clamp
Leuchtmittel	LED - nicht austauschbar
Lichtverteilungstyp	Feld
Geeignet für Kennzeichnungsart	Etikett
Montageart	Wand- / Deckenmontage
Kennzeichnung	beidseitig verwendbar
Werkstoff Abdeckung	Plastic Matt / Satinized
Gehäusematerial	Kunststoff
Kommunikation	Automatic self test
Beleuchtungsstärke	22 lm Standby Mode 22 lm
Gehäusefarbe	weiß
Chemische Batteriezusammensetzung	Nickel-Cadmium, aufladbar
Batterieart	Industrie
Batteriegewicht	63 g
Anzahl Batterien	1
	5700 K

Umwelt

Umgebungstemperatur	IEC62722-2-1 -5...45 °C
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II (schutzisoliert)

Abmessungen

Breite des Produkts	45 mm
Höhe des Produkts	265 mm
Tiefe des Produkts	265 mm
Nettogewicht	1.8522 lb 840 g
Maßzeichnung	9AKK108468A0402

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	1.040 kg
UPC	075114368445

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	9AKK107991A8627
-------------------------------	-----------------

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	2CDC910271M0101
--------------------------------	-----------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	9AKK107991A2602
------------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC001957 - Sicherheitsleuchte
ETIM 9	EC001957 - Sicherheitsleuchte
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2B
CN8	94054090
UNSPSC	39111709
eClass	V11.0 : 27110305
IDEA Granular Category Code (IGCC)	3940 >> Emergency light unit

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelschutz, Explosionsschutz und Beleuchtung → Sicherheitsbeleuchtung

