





## DOWNUNDER PURE 80

inbouwarmatuur, led, 3000 K, rechthoekig, wit, L/B/H 8/3,2/8 cm, incl. klemveren

Aluminium wandinbouwarmatuur van de DOWNUNDER PUR 80 serie. De niet zichtbaar ingebouwde oppervlakte-led geeft zijn licht indirect aan het te verlichten oppervlak af. Daardoor wordt een verblindingsvrije verlichting, bijvoorbeeld van voetpaden, mogelijk gemaakt. De DOWNUNDER PUR 80 inbouwarmatuur is verkrijgbaar met een witte behuizing. Voor het gebruik van de inbouwarmatuur is een geschikte led driver met 350 mA nodig. Een inbouwframe voor de montage in metselwerk is als optie verkrijgbaar. Deze lamp bevat ingebouwde ledlampen.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	151950
Secundaire stroom / secundaire spanning	350mA
Breedte	8 cm
Hoogte	8 cm
Diepte	3.2 cm
Inbouw lengte	7 cm
Inbouwbreedte	6.5 cm
Inbouwdiepte	3.5 cm
Nettogewicht	0.128 kg
Brutogewicht	0.174 kg
IP-code	IP 20
Veiligheidsklasse	III
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Wand
Wattage	3.6 W
Lumen	180 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
BIG WHITE pagina	412

## Lichtbron

916412	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

## Accessoires

151960	INBOUWFRAME , voor DOWNUNDER PUR 80, L/H 14/14 cm
464109	LED-VOEDING , 9 W, 350 mA
464140	LED-VOEDING , 10 W, 350 mA, incl. trekontlas- ting, dimbaar