




## RUSTY© UP/DOWN WL

Outdoor led wandopbouwarmatuur rechthoekig roest CCT-switch 3000/4000 K

Met de roesttinten met diverse facetten verfraait RUSTY© UP/DOWN menige gevel. Voor een unieke look die het wandopbouwarmatuur op elke ondergrond er bijzonder contrastrijk uit laat zien. Dat is mogelijk door de speciale chemische behandeling van het gebruikte FeCSI-staal dat door verwerking steeds mooier wordt. Daarbij zijn de indirect uitstralende armaturen voorzien van energie-efficiënte en duurzame SMD leds. Om de sfeer van het licht te beïnvloeden verandert u de lichtkleur voor de installatie via de geïntegreerde CCT-schakelaar (3000K/4000 K). De RUSTY© UP/DOWN is eenvoudig te installeren en is dankzij de beschermingsklasse IP65 perfect geschikt voor gebruik buiten.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	1004650
Aantal verschillende lichtopeningen	2
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom / secundaire spanning	350mA
Breedte	14.5 cm
Hoogte	18 cm
Diepte	16.5 cm
Nettogewicht	4.481 kg
Brutogewicht	5.06 kg
IP-code	IP 65
Veiligheidsklasse	I
Slagvastheidsklasse	IK02
Slagvastheid	0,2 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Wand
Wattage	14 W
Lumen	544 / 548 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	65 °
Kleur	roest
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50

## Lichtbron

916603	
--------	---

Levensduur	25000 h
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
BIG WHITE pagina	636