

Produktdetails

6747 AGM-201-500

6747 AGM-201-500 Busch-Wächter® 220

WaveLINE Passive infrared braun 220 °



Allgemeine Informationen

Typ	6747 AGM-201-500
Bestellnummer	2CKA006700A0038
EAN	4011395175910

Beschreibung 6747 AGM-201-500 Busch-Wächter® 220 WaveLINE Passive infrared braun 220 °

Langbeschreibung Funk-Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen. Mit Erfassungs- und Statusanzeige. Mit Boden- und Rückfeldüberwachung. Mit Profillinse für beste Erfassung. Überwachungsichte: 84 Sektoren mit 336 Schaltsegmenten. Mit integrierter Demontageerschweris. Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert. Mit automatischer Reichweitenstabilisierung. Mit automatischer Störunterdrückung. Mit automatischer Blendsicherheit. Mit automatischer Batterieüberwachung. Batterielebensdauer: typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei. Mit Helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches. Individuelle Anpassung des Erfassungsbereiches über beiliegende, zuschneidbare Abdeckfolie. Kombinierbar mit Schaltaktor WaveLINE, 1-fach, mit Nebenstelle 6701-101. Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770. Für Einzel- und Gruppenbetrieb. Abschaltverzögerung: 3 min. (Einzelbetrieb), individuell am Aktor einstellbar (Gruppenbetrieb). Sendefrequenz: 868 MHz. Reichweite: ca. 100 m (Freifeld).

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	DEBJE-0073-1-8061
--------------------------------	-------------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Bemessungsspannung (U _r)	4.5 V
Hilfsspannung AC/DC	4.5 V AC/DC
Eingangsspannungsart	DC
Messbereich	32 m
Anzahl Ausgänge	1
Anzahl Schaltzonen	1
Bauform	Busch-Wächter®
Produktreihe	WaveLINE
Minimalste Umschaltzeit	einschalten 60 Sekunde(n)
Anschlussart Geräte	Kabelklemme
Montageart	Surface Mounted
Sensortyp	Passive infrared
Ausführung der Oberfläche	Surface protection: Untreated Surface finishing: Matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Einbaulage	wall
Beleuchtungsstärke	0 ... 1000 lx
Ausführung	Bewegungssensor
RAL Nummer	RAL 8017 - schokoladenbraun
Farbe	braun
Chemische Batteriezusammensetzung	Lithium, nicht aufladbar
Größenbezeichnung	FR03
Batterieart	tragbar
Batteriegewicht	11 g
Anzahl Batterien	1
Anwendungsbereich	Elektrische Last- und Lichtsteuerung

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -25 ... +55 °C
Schutzart	IP55
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E6195
REACH Erklärung	2CKA309999E9999
SCIP	83be1b14-9ff9-4043-86f7-11305175dabb Deutschland (DE)

Abmessungen

Nettogewicht	0.54 kg
--------------	---------

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.54 kg

Zolltarifnummer	85365080
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E1779
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC000138 - Bewegungsmelder-Sensor
ETIM 9	EC000133 - Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 50 80
eClass	V11.0 : 27144007

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CKA006770A0002	6770-500 WaveLine Medienkonverter TP-RF KNX Twisted Pair/ KNX Funk studioweiß	6770-500	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Hauselektronik → Bewegungsmelder Außen → Professional Serie

