


## NUMINOS® PD PHASE S

Indoor led pendellamp wit/zwart 4000 K 60°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert op een vakkundige manier functie, design en techniek. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend lichtontwerpmogelijkheden. Met de NUMINOS® PD PHASE S pendelarmatuur, die overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. Zo creëert u hoogwaardige verlichting voor grotere oppervlakken of u maakt gebruik van een spot voor selectieve verlichting. De pendelarmatuur overtuigt bovendien met een stroomverbruik van 10,42 Watt, een lichtintensiteit van 1100 lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en de hoge kleurweergave-index van meer dan 90. De installatie voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	1004168
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom / secundaire spanning	250mA
Pendellengte	250 cm
Hoogte	16.2 cm
Diameter	6.5 cm
Nettogewicht	0.682 kg
Brutogewicht	0.912 kg
Veiligheidsklasse	I
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond, Plafond met accessoires
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Wattage	10.42 W
Lumen	1100 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h

## Lichtbron

791831		BIG WHITE pagina	88
--------	---	------------------	----

## Accessoires

1006167	NUMINOS® S , Frontring wit
---------	----------------------------