


Overview UTE series



UTE 1000										
Typ Type	UTE 1001	UTE 1002	UTE 1003	UTE 1011	UTE 1012	UTE 1015	UTE 1031	UTE 1032	UTE 1033	UTE 1770
Anwendung Application	Raumthermostat Room thermostat									
Temperaturbereich Temperature range	5...30 °C									
Betriebsspannung Operating voltage	230V AC 50 Hz	24 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz	24 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz	24 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz
Schaltstrom Switching current	10(4) A Heizen Heating						10(4) A Heizen Heating 5(2) A Kühlen Cooling			
Öffner break contact	●	●	●	●	●	●				
Wechsler Change over contact							●	●	●	●
Heizen Heating	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kühlen Cooling							●	●	●	●
Schalter Switch				Ein/Aus On/Off	Ein/Aus On/Off	Ein/Aus On/Off				Heizen/Kühlen Heating/Cooling
Status LED				Netzstatus Mains on/off		Wärmebedarf heat demand				
Bereichseinsparung Range limitation	im Einstellknopf inside setting knob									
Regelverhalten Mode of regulation	2-Punkt ON/OFF									
Temperaturabsenkung Temperature set-back	●	●		●	●	●			●	
Seite Page	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

UTE 2000 / 3000 / 4000										
Typ Type	UTE 2100	UTE 2500	UTE 2500-24 V	UTE 2800 R	UTE 2800 F	UTE 2800 L	UTE 3500	UTE 3800-U	UTE 4100	UTE 4800
Anwendung Application	Raumthermostat Room thermostat				Thermostat für für Fußboden- temperiersysteme Thermostat for floor temperature control systems	Raumthermostat mit Begrenzer- funktion Thermostat with limiter function	Elektronisches Smart Home fähiges Thermostate mit Matter Wifi Anbindung Electronic Smart Home- compatible thermostat with Matter Wifi connection	Raumthermostat Room thermostat		
Temperaturbereich Temperature range	5...30 °C				10...40 °C	5...30 °C 10...40 °C	5...30 °C	5...30 °C 10...40 °C	5...30 °C	
Betriebsspannung Operating voltage	230 V AC 50 Hz		24 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz						
Schaltstrom Switching current	0...65 mA			16 (4) A					5(2) A Heizen Heating 1(1) A Kühlen Cooling	
Ausgang Output	Triac			Relais Relay			Triac		Relais Relay	
Anzahl schaltbare Stellantriebe Number of actuators	5 (3 W elektrothermisch)			20 (3 W elektrothermisch)			5 (3 W elektrothermisch)			
Heizen / Kühlen Heating/Cooling		Umschaltung über CO-Eingang Changeover via CO Input					Umschaltung über CO-Eingang Changeover via CO Input		●	●
Ausgang ausschaltbar Output can be switched off				●	●	●	●	●	●	●
Status LED	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Regelverhalten Mode of regulation	PWM			PWM on/off						
Manuelle Parametrierung				●	●	●	●	●	●	●
Temperaturabsenkung Temperature set-back	3,5 °C			3,5 °C standard 3,5 °C / 6 °C / 9 °C einstellbar adjustable					3,5 °C	
externer Fühler external sensor					F 193 720	F 193 720			F 193 720, F 190 021	
Seite Page	22	23	24	25	26	27	29	29	30	31

Abmessungen | Dimensions



Variante 55 x 55



Variante 50 x 50

