




MEDO RING 60 DALI In-door

LED pendelarmatuur, zwart, 3000K

De moderne serie MEDO RING maakt niet alleen indruk met het aantrekkelijke ontwerp, maar ook met de efficiënte, krachtige LED-modules in dimbare uitvoering. Het aluminium frame is voorzien van een acrylglasafdekking, die voor een gelijkmatige verblindingsvrije belichting zorgt. Met een pendellengte van 1,5 m is deze armatuur ook geschikt voor toepassing in ruimten met hoge plafonds. De ingebouwde LED-driver maakt de directe aansluiting op een netspanning van 120V - 240V mogelijk.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	1002890
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom / secundaire spanning	700mA
Pendellengte	150 cm
Hoogte	8 cm
Diameter	60 cm
Nettogewicht	5.112 kg
Brutogewicht	6.219 kg
IP-code	IP 20
Veiligheidsklasse	I
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI
Wattage	34 W
Lumen	2000 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	105 °
Kleur	zwart
CRI	80
UGR ≤	22

Lichtbron

916532	
--------	---

LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	20000 h
minimale omgevingstemperatuur	-25 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
BIG WHITE pagina	129