



NUMINOS® GIMBLE M

plafondinbouwarmatuur zwart/chroom 3000K 55°

NUMINOS is het optimaal op elkaar afgestemde armatuursysteem van SLV, dat functie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. Zo kunt u met verschillende downlights en spots duizend lichtontwerpmogelijkheden beleven. Ook met de NUMINOS® GIMBLE M plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor harmonieuze, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. De installatie voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---|-------------|
| Art.nr.: | 1005947 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1 |
| Secundaire stroom / secundaire spanning | 500mA |
| Hoogte | 9.5 cm |
| Diameter | 13.5 cm |
| Inbouwdiameter | 12 cm |
| Inbouwdiepte | 9.5 cm |
| Nettogewicht | 0.42 kg |
| Brutogewicht | 0.449 kg |
| Veiligheidsklasse | III |
| Montage | Inbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond |
| Wattage | 17.5 W |
| Lumen | 1550 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Stralingshoek | 55 ° |
| Kleur | zwart |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| BIG WHITE pagina | 53 |

Lichtbron

| | |
|--------|--|
| 791822 | |
|--------|--|

Accessoires

| | |
|---------|---|
| 1004054 | Led-driver , 20 W 500 mA PHASE |
| 1004064 | Led-driver , 21-29,5 W 500/600/700 mA |
| 1004069 | Led-driver , 29W 500mA |
| 1004790 | NUMINOS® I , Diffusor Ellips |
| 1004791 | NUMINOS® M , Diffusor Prisma |
| 1004792 | NUMINOS® M , Diffusor Frosted |
| 1004793 | NUMINOS® M , Diffusor Honingraat |
| 1006143 | Numinos® M Reductiering , rond 240/120mm zwart |
| 1006144 | Numinos® M Reductiering , rond 240/120mm wit |
| 1006145 | Numinos® M Reductiering , rechthoekig 240/120mm zwart |
| 1006146 | Numinos® M Reductiering , rechthoekig 240/120mm wit |