




WORKLIGHT DALI

pendelarmatuur zwart 57W 4000K 80°



Als systematische doorontwikkeling van onze WORKLIGHT serie, ontvangt u bij deze WORKLIGHT een Office staande armatuur voor beeldschermwerkplekken, uitgerust met de modernste technologie en bijzonder efficiënte, krachtige leds en natuurlijk $UGR \leq 19$. De armatuur kan via DALI worden bediend. Via de reeds ingebouwde driver en de toevoerkabel inclusief stekker is de WORKLIGHT geschikt voor directe aansluiting op 230 V netspanning. Deze armatuur bevat een ingebouwde led lichtbron.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	1005395
Aantal verschillende lichtopeningen	2
Primaire nominale spanning	200-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom / secundaire spanning	1550mA
Lengte	120 cm
Pendellengte	250 cm
Breedte	26 cm
Hoogte	3 cm
Nettogewicht	5.787 kg
Brutogewicht	7.953 kg
IP-code	IP 20
Veiligheidsklasse	I
Slagvastheidsklasse	IK02
Slagvastheid	0,2 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI
Wattage	57 W
Lumen	5000 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	80 °

Lichtbron

916322	
916564	

Kleur	zwart
CRI	80
UGR \leq	19
LXXBXX gegevens	L80B10
Levensduur	50000 h
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
BIG WHITE pagina	774