




NUMINOS® DL L

Indoor led plafondbouwlamp zwart/zwart 2700 K 55°

NUMINOS is het optimaal op elkaar afgestemd armaturen-systeem van SLV, dat functie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. Met verschillende downlights en spots beleeft u duizend lichtontwerpmogelijkheden. Ook met de NUMINOS® DL L plafondbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een subtiele, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht richt op objecten of de ruimte. De plafondbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 25,41 Watt, een lichtintensiteit van 2150 lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---|---------------|
| Art.nr.: | 1003919 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1 |
| Secundaire stroom / secundaire spanning | 700mA |
| Hoogte | 8.5 cm |
| Diameter | 13 cm |
| Inbouwdiameter | 11.7 cm |
| Inbouddiepte | 9 cm |
| Nettogewicht | 0.465 kg |
| Brutogewicht | 0.525 kg |
| IP-code | IP 20 / IP 44 |
| Veiligheidsklasse | III |
| Slagvastheidsklasse | IK02 |
| Slagvastheid | 0,2 Joule |
| Montage | Inbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond |
| Wattage | 25.41 W |
| Lumen | 2150 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 2700 Kelvin |
| Stralingshoek | 55 ° |
| Kleur | zwart |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 791800 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|---|
| 1004062 | Led-driver , 21-29,5 W 500/600/700 mA |
| 1004065 | Led-driver , 30 W 700 mA |
| 1004070 | Led-driver , 40 W 700 mA |
| 1004794 | NUMINOS® L , Diffusor Ellips |
| 1004795 | NUMINOS® L , Diffusor Prisma |
| 1004796 | NUMINOS® L , Diffusor Frosted |
| 1004797 | NUMINOS® L , Diffusor Honingraat |
| 1006143 | Numinos® M Reductie- ring , rond 240/120mm zwart |
| 1006144 | Numinos® M Reductie- ring , rond 240/120mm wit |
| 1006145 | Numinos® M Reductie- ring , rechthoekig 240/120mm zwart |
| 1006146 | Numinos® M Reductie- ring , rechthoekig 240/120mm wit |

| | |
|-------------------------------|---------|
| LXXBXX gegevens | L80B50 |
| Levensduur | 50000 h |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| BIG WHITE pagina | 34 |