





OUT-BEAM

outdoor wandlamp, LED, 3000 K, Beam up/Flood down, antraciet



De met één en twee lichtbronnen verkrijgbare led wandarmatuur de OUT-BEAM serie werd speciaal voor verlichting van gebouwen en als accentverlichting ontwikkeld. De beide tegenover elkaar liggende, met glas afgedekte led lichtbronnen verspreiden steeds een smalle, plus een brede bundel en produceren daarmee het bijzondere up/-down-effect. Door de beveiligingsklasse IP44 is de armatuur geschikt voor buitengebruik. De armatuur wordt via de ingebouwde led driver direct op 230 V netspanning aangesloten. De OUT BEAM-serie omvat bovendien wandarmaturen voor halogeenlampen.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	229665
Aantal verschillende lichtopeningen	2
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom / secundaire spanning	500mA
Breedte	15 cm
Hoogte	15 cm
Diepte	15.8 cm
Nettogewicht	1.556 kg
Brutogewicht	1.779 kg
IP-code	IP 44
Veiligheidsklasse	I
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Wand
Wattage	18 W
Lumen	740 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	80 °
Kleur	antraciet
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	25000 h
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C

Lichtbron

916409		maximale omgevingstemperatuur	35 °C
916416		BIG WHITE pagina	655