

Produktdetails

5520217969

EVA-R-DWI-X/DALI



Allgemeine Informationen

Typ	5520217969
Bestellnummer	7TCA091180R0310
EAN	8713812769547
Beschreibung	EVA-R-DWI-X/DALI
Langbeschreibung	Self-contained 2 watt for mounting from 4 meter upwards round white maintained recess led luminaire, including DALI control module, series Evago

Technische Daten

Anwendung	Architectural
Funktion	Escape route lighting
Bemessungsspannung (U_r)	220 ... 240 V
Eingangsspannungsart	AC
Typ Stromversorgung	Peripheral (Individual Battery)
Anzahl Pole	7
Anzahl Lampen	1
Anzahl Leuchtenköpfe	1
Funktionstest	Safety Module for Monitoring (Central Fedded System)

Schaltungsart	Wiring system: Continuous circuit/emergency circuit Type of wiring: Ending
Vorschaltgerätetyp	Current Controlled
Anschlussart Geräte	Schraube
Leuchtmittel	LED not exchangeable
Lichtverteilungstyp	Focal Lens
Montageart	Built-in
Werkstoff Abdeckung	Plastic, Transparent
Gehäusematerial	Plastic
Kommunikation	DALI
Beleuchtungsstärke	238 lm
Gehäusefarbe	weiß
Chemische Batteriezusammensetzung	Nickel-Metal Hydride, aufladbar
Batterieart	Industrie
Batteriegewicht	200 g
Anzahl Batterien	4
	5600-5600 K

Umwelt

Umgebungstemperatur	5 ... 35 °C
Schutzart	IP42
Schutzklasse	II (schutzisoliert)

Abmessungen

Breite des Produkts	100 mm
Höhe des Produkts	78 mm
Tiefe des Produkts	316 mm
Nettogewicht	1.03635 lb 470 g
Einbautiefe (t ₂)	316 mm

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 EA
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.586 kg
UPC	075114352345

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	7TKK001172
-------------------------------	------------

Installation / Montage

Betriebs- und
Montageanleitung

9AKK107992A4813

Hauptdokumente

Datenblatt, technische
Information

9AKK108466A0213

Klassifizierungen

ETIM 8

EC001957 - Sicherheitsleuchte

ETIM 9

EC001957 - Sicherheitsleuchte

WEEE Kategorie

5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt
(Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B

B2B

CN8

9405409100

UNSPSC

39111709

eClass

V11.0 : 27110305

IDEA Granular Category
Code (IGCC)

3940 >> Emergency light unit

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelschutz, Explosionsschutz und Beleuchtung →
Sicherheitsbeleuchtung

