

PRODUCT-DETAILS

2067/12 U

2067/12 U LED insert Busch-iceLight Night light



Informations générales

| | |
|------------------------------|---|
| Extension du type de produit | 2067/12 U |
| Code de produit | 2CKA001510A0002 |
| EAN | 4011395132722 |
| Description courte | 2067/12 U LED insert Busch-iceLight Night light |
| Description longue | For Busch-iceLight wall and ceiling module Type 2068/xx. High brightness, e.g. for the display of information. Colour temperature: 4,000 K (neutral white) Not dimmable. Light intensity can be switched between 100% and 25% using front service switch. System power consumption: 5 W Rated voltage: 230 V~, + 10% / - 10% Current consumption of LED: 350 mA (secondary) Secondary: SELV |

Installation

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Instructions et manuels | 2CKA000173B7350 |
|-------------------------|-----------------|

Technique

| | |
|--|--------------------|
| Fiche produit, informations techniques | No document needed |
| Tension nominale (U _n) | 230 V AC |
| Fréquence assignée (f) | 50 ... 60 Hz |

| | |
|---------------------------------|--|
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Nombre de LED | 4 |
| Conception | Busch-iceLight |
| Type de raccordement | Screw Clamp |
| Type de montage | Flush Mounted |
| Shape | Square |
| Options Provided | Light intensity switchable between 100% or 25% |
| Comprend | Service switch |
| Model Number | Night light |
| Application Function | Electrical Load and Light Control |
| | 4000 K |

Environnement

| | |
|------------------------------|--|
| Température de l'air ambiant | Operation 0 ... +40 °C |
| Indice de protection | IP20 |
| Statut RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Informations RoHS | 2CKA200000E0461 |
| REACH Declaration | 2CKA309999E9999 |

Dimensions

| | |
|---|-------|
| Produit Largeur Net | 71 mm |
| Produit Hauteur Net | 71 mm |
| Produit Longueur Net | 33 mm |
| Poids net | 64 g |
| Profondeur d'encastrement (t ₂) | 32 mm |

Commande

| | |
|---------------------------|----------------|
| Quantité minimum | 1 pièce |
| Emballage Niveau 1 Unités | carton 1 pièce |
| Emballage Niveau 1 Poids | 0.111 kg |
| Code douanier | 94051190 |
| Pays d'origine | Tunisia (TN) |

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Déclaration de Conformité - CE | 2CKA100000E0349 |
|--------------------------------|-----------------|

Classifications

| | |
|----------------|--|
| ETIM 8 | EC000996 - LED-module |
| ETIM 9 | EC000996 - LED-module |
| Catégorie DEEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| DEEE B2C / B2B | Business To Consumer |
| CN8 | 9405 11 90 |

Accessories

| Identifler | Description | Type | Quantity | Unit Of Measure |
|-----------------|---|-------------|----------|-----------------|
| 2CKA001510A0003 | 2068/11-214 Cover Busch-iceLight Reflector Ambient / orientation lightning | 2068/11-214 | 1 | piece |
| 2CKA001510A0008 | 2068/14-84 Cover Busch-iceLight Reflector Ambient / orientation lightning, Infolight | 2068/14-84 | 1 | piece |
| 2CKA001510A0006 | 2068/14-214 Cover Busch-iceLight Reflector Ambient / orientation lightning, Infolight | 2068/14-214 | 1 | piece |
| 2CKA001510A0014 | 2068/21 Cover Lens Ambient lightning | 2068/21 | 1 | piece |
| 2CKA001510A0016 | 2068/22-214 Cover Ambient lightning clear-transparent - Busch-Duro 2000 | 2068/22-214 | 1 | piece |
| 2CKA001510A0017 | 2068/22-84 Cover Ambient lightning - 63x63 | 2068/22-84 | 1 | piece |

Catégories

Produits basse tension → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Flush Mounted Inserts → Light & Signalization

