




NUMINOS® GIMBLE XS

plafondinbouwarmatuur zwart/wit 3000K 55°

NUMINOS is het optimaal op elkaar afgestemde armatuursysteem van SLV, dat functie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. Zo kunt u met verschillende downlights en spots duizend lichtontwerpmogelijkheden beleven. Zoals met de NUMINOS® GIMBLE XS plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een subtiele, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht richt op objecten of de ruimte. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	1005838
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Secundaire stroom / secundaire spanning	200mA
Hoogte	5.7 cm
Diameter	8 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm
Inbouwdiepte	11 cm
Nettogewicht	0.11 kg
Brutogewicht	0.118 kg
Veiligheidsklasse	III
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Wattage	7 W
Lumen	720 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	55 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	25
BIG WHITE pagina	49

Lichtbron

798303	
--------	---

Accessoires

1005609	Led-driver , 200 mA 10W FASE, Quick Connector
1005610	Led-driver , 200 mA 10W, Quick Connector
1005611	Led-driver 200 mA 13 , 5W DALI dimbaar, Quick Connector
1005612	NUMINOS® XS , diffusor
1005613	NUMINOS® XS , diffusor transparant
1005614	NUMINOS® XS , diffusor frosted
1005615	NUMINOS® XS , diffusor zwart
1006135	Numinos® XS Reductie- ring , rond 160/70mm zwart
1006136	Numinos® XS Reductie- ring , rond 160/70mm wit
1006137	Numinos® XS Reductie- ring , rechthoekig 160/70mm zwart
1006138	Numinos® XS Reductie- ring , rechthoekig 160/70mm wit