




NUMINOS® MOVE XS

plafondinbouwarmatuur zwart/wit 2700K 20°

NUMINOS® is het best mogelijke op elkaar afgestemd armatuursysteem van SLV, dat functie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. De verschillende downlights en spots maken duizend variaties aan lichtontwerpen mogelijk. Zoals met de NUMINOS® MOVE XS plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor harmonieuze, moderne en ruimtebesparende verlichting die gericht is op objecten of de ruimte. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---|-------------|
| Art.nr.: | 1005554 |
| Secundaire stroom / secundaire spanning | 200mA |
| Hoogte | 5.5 cm |
| Diameter | 8 cm |
| Inbouwdiameter | 6.8 cm |
| Inbouwdiepte | 11 cm |
| Nettogewicht | 0.11 kg |
| Brutogewicht | 0.118 kg |
| IP-code | IP 20 |
| Veiligheidsklasse | III |
| Slagvastheidsklasse | IK02 |
| Slagvastheid | 0,2 Joule |
| Montage | Inbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond |
| Wattage | 7 W |
| Lumen | 670 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 2700 Kelvin |
| Stralingshoek | 20 ° |
| Kleur | zwart |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 16 |
| LXXBXX gegevens | L80B50 |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 798300 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|---|
| 1005609 | Led-driver , 200 mA 10W FASE, Quick Connector |
| 1005610 | Led-driver , 200 mA 10W, Quick Connector |
| 1005611 | Led-driver 200 mA 13 , 5W DALI dimbaar, Quick Connector |
| 1005612 | NUMINOS® XS , diffusor |
| 1005613 | NUMINOS® XS , diffusor transparant |
| 1005614 | NUMINOS® XS , diffusor frosted |
| 1005615 | NUMINOS® XS , diffusor zwart |

| | |
|-------------------------------|---------|
| Levensduur | 50000 h |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| BIG WHITE pagina | 39 |