



# MASTER PL-L Xtra 4 Pin

## MASTER PL-L Xtra 55W/840/4P 1CT/25

De MASTER PL-L Xtra is een lineaire compacte fluorescentielamp met middelhoog tot hoog vermogen die typisch wordt gebruikt in plafondarmaturen voor algemene verlichting in winkel-, horeca- en kantoor toepassingen die hogere verlichtingsniveaus vereisen. MASTER PL-L Xtra-lampen leveren verder significant lagere bedrijfskosten dankzij hun levensduur, die meer dan tweemaal langer is dan die van standaard MASTER PL-L-lampen, en hun zeer geringe percentage vroegtijdige uitval. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in de toepassing, wat meer licht en een hoger rendement mogelijk maakt dan de gebogen technologie. Hij is ontworpen om te kunnen werken op zowel elektromagnetische als elektronische HF-VSA's en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

### Product gegevens


Algemene informatie			
Lampvoet	2G11 [ 2G11]	Lichtstroom (nom.)	4800 lm
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	36000 h	Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	4800 lm
Systeembeschrijving	Hoogfrequent [ High Frequency (HF)]	Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
LSF voorvrw 2kh vlg spec,3h	99 %	Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	380
LSF voorvrw 4kh vlg spec,3h	99 %	Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	380
LSF voorvrw 6kh vlg spec,3h	99 %	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
LSF voorvrw 8kh vlg spec,3h	99 %	Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	87 lm/W
LSF voorvrw 16kh vlg spec,3h	97 %	Kleurweergave-index (nom.)	82
LSF voorvrw 20kh v spec,3h	94 %	Lm-beh.fact 2kh vlg specs	95 %
		Lm-beh.fact 4kh vlg specs	94 %
		Lm-beh.fact 6kh vlg specs	93 %
		Lm-beh.fact 8kh vlg specs	92 %
		Lm-beh.fact 12kh vlg specs	91 %
Eisen aan armatuurontwerp			
Kleurcode	840 [ CCT of 4000K (841)]		

## MASTER PL-L Xtra 4 Pin

Lm-beh.fact 16kh vlg specs	90 %
Lm-beh.fact 20kh vlg specs	90 %
<b>Bedrijfs- en Elektrische gegevens</b>	
Power (Rated) (Nom)	55.0 W
Lampstroom (nom.)	0.525 A
<b>Temperatuur</b>	
Ontwerptemperatuur (nom.)	30 °C
<b>Regelsystemen en Dimmers</b>	
Dimbaar	Ja
<b>Mechanische eigenschappen en Behuizing</b>	
Lampvoetinformatie	4P
<b>Goedkeuring en Toepassing</b>	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A

Kwikinhoud (Hg) (nom.)	3.0 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	61 kWh
<b>Productgegevens</b>	
Volledige productcode	871150089764040
Productnaam voor bestelling	MASTER PL-L Xtra 55W/840/4P 1CT/25
EAN/UPC - Product	8711500897640
Bestelcode	89764040
Local Code	PLL55W840XTRA
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	25
Materiaalnr. (12NC)	927908884014
Netto gewicht (per stuk)	134.000 g
ILCOS Code	FSDH-55/40/1B-L/P-2G11

### Maatschets



PL-L Xtra 55W/840/4P

Product	D	D1	A	B	C
---------	---	----	---	---	---

