

Crépusculaire

NightMatic 3000 Vario

noir

EAN 4007841 550516

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 550516



Twilight switch +
eco-mode

1000 W

1000 W max.
(LED-ready)



IP54



0,5 - 10 lux



energy saving

3 years

manufacturer's
warranty
steinel.de/garantie



CE



TÜV Nord
Baumuster
checked

Description du fonctionnement

Commande intelligente de l'éclairage. Interrupteur crépusculaire NightMatic 3000 Vario, pour la commande des installations d'éclairage pour les façades de maison, les terrains, les vitrines et autres, il allume automatiquement la lumière au crépuscule et l'éteint automatiquement à l'aube, avec mode économique nocturne réglable.

Crépusculaire

NightMatic 3000 Vario

noir

EAN 4007841 550516

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 550516



Caractéristiques techniques

Modèle	Interrupteur crépusculaire
Dimensions (L x l x H)	37 x 74 x 99 mm
Alimentation électrique	230 – 240 V / 50 Hz
Consommation propre	0,8 W
Technologie de détection	Détecteur de lumière
Emplacement	Extérieur
Lieu d'installation	mur
Montage	En saillie
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de la luminosité de déclenchement	0,5 – 10 lx
Puissance	1000 W
Sortie de commutation 1, charge ohmique	1000 W
Sortie de commutation 1, nombre LED/tubes fluorescents	4 pcs.
Tubes fluorescents ballasts électroniques	600 W
Tubes fluorescents non compensés	500 VA
Tubes fluorescents compensés par série	500 VA
Tubes fluorescents compensés en parallèle	500 VA
Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension	1000 VA
Lampes LED	16 W

Lampes LED > 2 W	64 W
Lampes LED > 8 W	64 W
Charge capacitive en µF	88 µF
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Fonction balisage	Non
Fonctions	Mode économique nocturne, lumière ON / OFF le matin
Réglages via	Potentiomètres
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître
Indice de protection	IP54
Matériau	Matière plastique
Température ambiante	-20 – 50 °C
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Cour et allée
Coloris	noir
Couleur, RAL	9005
Garantie du fabricant	3 ans
Variante	noir
UC1, Code EAN	4007841550516

Dessin dimensionnel

