




ESKINA

Outdoor wand- en plafondopbouwarmatuur, antraciet, 3000/4000K, IP65, dimbaar

Een nieuwe familie in de armatuurwereld van SLV! Met de ESKINA-familie bieden wij u alle mogelijkheden voor buitenverlichting. Het maakt niet uit of het staande armaturen, wand- of plafondarmaturen of displayarmaturen betreft. U kunt voor elke toepassing de passende armaturen vinden. Alle armaturen kunnen naar keuze functioneren op basis van 3000K of 4000K. Versies met bewegingsmelder zijn ook leverbaar.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	1002903
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom / secundaire spanning	350mA
Hoogte	22.3 cm
Diameter	13.8 cm
Nettogewicht	1.248 kg
Brutogewicht	1.549 kg
IP-code	IP 65
Veiligheidsklasse	I
Slagvastheidsklasse	IK02
Slagvastheid	0,2 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond,Wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Aantal bij doorlussen	20
Wattage	14.5 W
Lumen	1000 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	95 °
Kleur	antraciet
CRI	80

Lichtbron

916405	
--------	---

LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	36000 h
Omgevingstemperatuur	25 °C
BIG WHITE pagina	683