

Downlight cabinet 176-264V 4W 2700K 260Lm 36Deg Ra90 white



Downlight cabinet 176-264V 4W 2700K 260Lm 36Deg Ra90 white	
Artikelcode:	CL 7013W
Laatst gewijzigd:	25-01-2023
Merk:	Civilight
Type:	Cabinet
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC001744 - Downlight/spot/schijnwerper
Synoniemen:	Aanlichtarmatuur, Aanschijnarmatuur, Aanstraalarmatuur, Aanstraler, Accentspot, Accentverlichtingsarmatuur, Accentverlichtingsspot, Adapterarmatuur, Adapterspot



Specificaties

Geschikt voor opbouwmontage:	Nee	Lichtverdelers:	Reflector
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja	Lichtverdeling:	Symmetrisch
Wandmontage:	Nee	Stralingshoek:	Mediumstralend 21-40°
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Lichtuitrede:	Direct
Geschikt voor plafondmontage:	Ja	Energie-efficiëntieklasse:	Overig
Geschikt voor truss montage:	Nee	Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	Overig
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage:	Nee	Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor stroomrailmontage:	Nee	Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h
Geschikt voor klemmontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Verstelbaarheid:	Niet verstelbaar	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Met bewegingssensor:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Met lichtsensor:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Met lichtbron:	Ja	Constante lichtstroom regeling:	Nee
Geschikt voor aantal lampen:	1	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Materiaal behuizing:	Aluminium	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	0 ~ 0 °C
Oppervlaktebescherming:	Gelakt	Geschikt voor lampvermogen:	4 ~ 4 W
Kleur behuizing:	Wit	Max. systeemvermogen:	4.2 W
Materiaal afdekking:	Glas transparant	Lichtkleur:	Wit
Oppervlak geborsteld:	Nee	Kleurtemperatuur:	2700 ~ 2700 K
Spanningstype:	AC	Kleurweergave-index:	90-100
Nom. spanning:	200 ~ 240 V	Lichtstroom:	260 ~ 260 lm
Led nom. stroom bij constante stroom:	35 ~ 35 mA	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	260 lm
Voorschakelapparaat:	Niet noodzakelijk	Lichtsterkte:	600 cd
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Nee	Vermogensfactor:	0.9
Verwisselbare voorschakelapparaatuur:	Nee	Flikkerende waarde Pst LM:	1
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Nee	Stroboscoopeffectwaarde SVM:	0.4
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Breedte:	68 mm
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Hoogte/diepte:	24 mm
Dimbaar Dali-2:	Nee	Lengte:	68 mm
Dimbaar DALI:	Nee	Buitendiameter:	68 mm
Dimbaar DMX:	Nee	Inbouwbreedte:	0 mm
Dimbaar DSI:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Inbouw lengte:	0 mm
Dimbaar GPRS:	Nee	Inbouwdiameter:	0 ~ 0 mm
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Soort bedrading:	Eindig
Dimming fabrikantspecifiek:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0 mm ²
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Aansluitbare geleiderdoorsnede:	0 ~ 0 mm ²
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Dimming programmeerbaar:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	65 lm/W
Dimbaar RF:	Nee	Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee

Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Met IFTTT ondersteuning:	Nee
Dimbaar Zigbee:	Nee	Kleur consistentie (McAdam ellips):	Overig
Dimbaar met push-button:	Nee	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Niet dimbaar:	Ja	Compatible met Google Assistant:	Nee
Reflector:	Hoogglans	Compatible met Amazon Alexa:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	0.07 kg
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	BX
Verpakkingsvorm	Doos
	<small>Een niet-specifieke term die verwijst naar een niet-flexibele, driedimensionale verpakking met gesloten zijanten die de inhoud geheel omhult en van elk materiaal kan zijn gemaakt. Hoewel sommige dozen geschikt zijn voor hergebruik of herluiting, kunnen ze ook voor eenmalig gebruik zijn, afhankelijk van de producti</small>
CBS-code	85395100

