




## ENOLA ROUND UP/DOWN L

Outdoor LED wandopbouwarmatuur antraciet CCT 3000/4000K

De puristische armaturenseries ENOLA SQUARE en ROUND bestaan uit een cilindrische resp. rechthoekige aluminium constructie en zijn voorzien van krachtige LED. Dankzij de ingebouwde CCT switch kan de lichtkleur bij de installatie worden gewisseld tussen 3000K en 4000K. Door de ingebouwde led-driver vindt de elektrische aansluiting van het armatuur direct op 230 V plaats. Om een zo breed mogelijk toepassingspectrum af te dekken, zijn wandarmaturen met een of twee lichtbronnen in verschillende groottes beschikbaar, evenals plafondarmaturen met een ronde of vierkante vorm. Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	1003441
Aantal verschillende lichtopeningen	2
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom / secundaire spanning	700mA
Breedte	14 cm
Hoogte	33.2 cm
Diepte	19 cm
Nettogewicht	3.077 kg
Brutogewicht	3.843 kg
IP-code	IP 65
Veiligheidsklasse	I
Slagvastheidsklasse	IK06
Slagvastheid	0,2 Joule
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Wand,Wand met accessoires
Aantal bij doorlussen	10
Wattage	55 W
Lumen	5400 / 6000 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	antraciet
CRI	90

## Lichtbron

916421	
--------	---

## Accessoires

1002853	Afstandhouderset voor Outdoor wandopbouw-lampen antraciet
1005263	ENOLA L , reflector chroom 60°

LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
BIG WHITE pagina	612