

PRODUCTINFORMATIEBLAD

LED Spot Octagon GU10 Black 3x3.4W 927 DIM

LED SPOT OCTAGON BLACK | Plafondarmaturen met verstelbare, dimbare GU10-spots



Toepassingsgebieden

- Binnentoepassingen
- Gangen, entrees, trappenhuizen, woonkamers, kelders
- Keukens, werkruimten
- Plafond- en wandopbouwmontage

Productvoordelen

- Tijdloos ontwerp
- Hoogwaardige behuizing met mat wit of mat zwart oppervlak
- Flexibel dankzij de vervangbare LED lampen
- Dimbare OSRAM lamp inbegrepen
- Eenvoudige montage

Productkenmerken

- De armatuurfamilie bestaat uit vijf versies met maximaal vier spotkoppen
- Zwenkbare lampkoppen



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	10,20 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	51,000 mA
Inschakelstroom	2,7 A
Inschakelstroomtijd T_{h50}	600 μ s
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	50
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	88
Arbeidsfactor λ	0,7
Totale harmonische vervorming	63 %
Veiligheidsklasse	I
Bedrijfsmodus	Mains voltage

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	690 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	690 lm
Lichtstroom efficiëntie	68 lm/W
Kleurtemperatuur	2700 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	90
Standaardafwijking van kleurproeven	5 sdc _m
Lichtsterkte	400 cd
Flikkerwaarde Pst LM	<10 %
Stroboscoopeffect waarde SVM	0.3
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Stralingshoek	36 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	430,00 mm
Breedte	60,00 mm
Hoogte	140,00 mm
Product gewicht	770,00 g



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Zwart
Kleur behuizing	Zwart
Body materiaal	Steel
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Opslagtemperatuur	-20...+40 °C
Type aansluiting	Terminal, 3-polig (L, N, PE)
Type bescherming	IP20
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK03
Dimbaar	Ja
Montagetype	Surface
Instelbaar	Ja
Met lichtbron	Ja
Omschrijving van de fitting	GU10

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Aantal schakelcycli	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee





AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Maximaal lampvermogen: 5W LED / Beschikbaar vanaf februari 2024
Aantal inbegrepen lichtbronnen	3

Technische uitrusting

– Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

DOWNLOADS

Documenten en certificaten	
	User instruction
	Packaging insert
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075828506	Vouwdoos 1	102 mm x 118 mm x 543 mm	908.00 g	6.54 dm ³
4058075828513	Verzenddoos 6	557 mm x 320 mm x 261 mm	6173.00 g	46.52 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.