


Projecteur LED à détection

Spot Garden

Sensor Connect

EAN 4007841 058685

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 058685



LED

20.000 h

3000 K

3000K
warm-white



38°



infrared sensor
90°



max. 10 m



IP44



2 - 2000 lux (via
App)



5 sec - 60 min (via
App)



manual override
4h



energy saving

Description du fonctionnement

La joie partagée au jardin. Le spot à piquet « Spot Garden Sensor Connect » avec son détecteur infrarouge à 90° est simplement enfoncé dans le sol et peut être utilisé partout autour de la maison. Le spot LED est mis en réseau et commandé via Bluetooth depuis l'application. Il n'a jamais été aussi facile de régler l'heure de mise en marche et d'arrêt, le seuil de déclenchement, la temporisation et la configuration des groupes de luminaires. 520 lm, 7 W, 3000 K. Câble secteur de 2,5 m et LED à culot GU10 inclus.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	140 x 69 x 369 mm
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Technologie de détection	infrarouge passif
Puissance	7 W
Consommation propre	0,5 W
Mise en réseau possible	Oui
Mode esclave réglable	Oui
Flux lumineux	520 lm
Température de couleur	3000 K
Écart de couleur LED	SDCM5
Indice de rendu des couleurs	80-89
Avec source	oui, source LED
Ampoule	LED interchangeable
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	90 °
Angle d'ouverture	90 °
Protection au ras du mur	Non
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Portée radiale	r = 2 m (3 m ²)
Portée tangentielle	r = 10 m (79 m ²)

Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage de la luminosité de déclenchement	2 – 2000 lx
Temporisation	5 s – 60 Min.
Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non
Fonctions	Minuterie, Commande maître/esclave
Réglages via	Bluetooth
Allumage en douceur	Non
Éclairage permanent	commutable, 4 h
Résistance aux chocs	IK03
Indice de protection	IP44
Classe	II
Température ambiante	-20 – 40 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	Matière plastique transparente
Garantie du fabricant	3 ans
Support mural d'angle inclus	Non
UC1, poids net	0,71 kg
Variante	Sensor Connect
UC1, Code EAN	4007841058685

<https://www.steinel.de>

Sous réserve de modifications techniques.

07.2021

Page 1 de 2

Projecteur LED à détection

Spot Garden


Sensor Connect

EAN 4007841 058685

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 058685



Zone de détection



Mögliche Montagehöhe: –
Orange: radial
Schwarz: tangential

Dessin dimensionnel

