


MILANDOS 8

plafondinbouwarmatuur zwart 3000K 45°

Minimalistisch, innovatie en compact van design creëert de MILANDOS plafondinbouwarmatuur een hoogwaardige verlichting. Ook de levenschte kleurweergave-index van meer dan 90 en de lange led-levensduur van 60.000 uur vormen een voordeel van de armatuur. Met een UGR van 16 creëert hij een verblindingsvrij licht. Het eenvoudige design gemaakt van aluminium en polycarbonaat (PC) past moeiteloos in elke ruimte. Bovendien kan de spot ook nog snel en eenvoudig worden geïnstalleerd. Wanneer laat u zich overtuigen door de voordelen van de SLV binnenarmaturen?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	1005424
Secundaire stroom / secundaire spanning	700mA
Lengte	25.6 cm
Breedte	5.6 cm
Hoogte	4.3 cm
Inbouw lengte	25 cm
Inbouwbreedte	4.9 cm
Inbouwdiepte	7 cm
Nettogewicht	0.4 kg
Brutogewicht	0.428 kg
IP-code	IP 20
Veiligheidsklasse	III
Slagvastheidsklasse	IK02
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Lumen	1040 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	45 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	16
LXXBXX gegevens	L80B50

Lichtbron

1078215	
---------	---

Accessoires

1002423	Led-voeding MEDO 300 dimbaar DALI/1-10V
1006202	Led-driver 20W 700 mA

Levensduur	60000 h
Omgevingstemperatuur	30 °C
BIG WHITE pagina	349