




NEW TRIA 68 I CS

Indoor LED plafondbouwarmatuur aluminium 2700K rond


U bent op zoek naar fantastisch mooie dimbaar licht voor uw woonruimtes en kantoren? Dan kunt u dat realiseren met de vast ingebouwde premium LED van de plafondbouwarmatuur NEW TRIA 68 I CS. Het spreekt voor zich dat er vele verschillende toepassingsmogelijkheden voor dit type armaturen zijn. De NEW TRIA 68 I CS is buitengewoon passend als spot voor accentverlichting. Voor de kleurechte verlichting van verkoopruimtes en kantoren is het plafondbouwarmatuur NEW TRIA 68 I CS met een CRI-waarde gelijk aan of groter dan 80 bijzonder goed geschikt. Met een verwachte levensduur van 40.000 uur is deze plafondbouwarmatuur duurzaam en onderhoudsarm. Een praktische inbouwmaat voor standaard boren/boorkronen is mogelijk en maakt de gemakkelijke inbouw nog eenvoudiger.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	1003067
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom / secundaire spanning	500mA
Hoogte	4.5 cm
Diameter	8.2 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm
Inbouddiepte	5 cm
Nettogewicht	0.261 kg
Brutogewicht	0.316 kg
IP-code	IP 20
Veiligheidsklasse	II
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-aansluiting
Wattage	11 W
Lumen	800 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	alu
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50

Lichtbron

916320		Levensduur	40000 h
		BIG WHITE pagina	358