



POWER TRAIL-LITE 42

vloerinbouwarmatuur voor buiten, led, 3000 K, IP67, rond, roestvrij staal 316

Het met een krachtige powerled uitgeruste vloer- en wandinbouwarmatuur POWER TRAIL-LITE 42 kan door de beschermingsklasse IP67 ook buiten worden gebruikt. Als alternatief zijn er andere lichtkleuren evenals ronde en vierkante afdekkingen verkrijgbaar. Ten behoeve van eenvoudige montage is er een inbouwhuls bij de leveringsinhoud inbegrepen. De elektrische aansluiting loopt via de toevoerkabel vanaf een apart verkrijgbare led driver van 350 mA. Dit armatuur bevat een ingebouwde led lichtbron.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	228332
Secundaire stroom / secundaire spanning	350mA
Diameter	4.1 cm
Diepte	6.5 cm
Inbouwdiameter	4 cm
Inbouwdiepte	9 cm
Nettogewicht	0.295 kg
Brutogewicht	0.367 kg
IP-code	IP 67
Veiligheidsklasse	III
Slagvastheidsklasse	IK08
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Vloer,Wand
Wattage	1 W
Lumen	45 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	roestvrij staal
CRI	90
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C

Lichtbron

954799	
--------	---

Accessoires

464108	LED-VOEDING , 3 W, 320mA, incl. trekontlas- ting
--------	--

maximale omgevingstemperatuur	40 °C
BIG WHITE pagina	724