

PRODUKTDATENBLATT LF-LTS -COVER-DIFF

LINEARlight FLEX® Protect ShortPitch | – Flex accessories



Produktvorteile

- Einfache werkzeuglose Montage ohne Löten (CONNECTsystem)
- Verkürzte Montagezeit (CONNECTsystem)
- Flache Bauhöhe (CONNECTsystem)
- Hochgradig vibrationsbeständig (CONNECTsystem)
- Zulässige Betriebstemperatur optimal auf das Modul abgestimmt (CONNECTsystem)
- Anschluss an der Modul-Stirnseite oder an den Trennstellen möglich (CONNECTsystem)

Produkteigenschaften

- Quick and easy installation
- Compatible with Linearlight Flex
- Compatible with TEC Flex

TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Länge	2100 mm
Breite	17,7 mm
Höhe	24,0 mm
Produktgewicht	230,00 g

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	PRODUKTDATENBLATT
	PRODUKTDATENBLATT
	Advertisements

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4008321979001	Unverpackt 1	2,090 mm x 20 mm x 25 mm	230.00 g	1.05 dm ³
4008321979018	Versandschachtel 40	2,110 mm x 160 mm x 80 mm	9824.00 g	27.01 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.