



Straatverlichting Roadlight Stratus

- Eenvoudige installatie en onderhoud via open driver compartiment
- Flexibele en verstelbare paalconnector (60mm & 76mm) voor zowel zij-ingang als paaltopmontage (apart bestellen)



Specificaties

| Artikelcode | Artikelomschrijving | Equivalent (W) | Vermogen (W) | Lumen | Efficiëntie (lm/W) | CCT (K) | Bundelhoek | Gewicht (kg/st) |
|-------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|-------|--------------------|---------|------------|-----------------|
| DALI2, D4i, Zhaga | | | | | | | | |
| 705000066700 | LEDRoad-St-P2 Re489-80W-DALI-730-ZH | HID 150W | 80 | 12000 | 150 | 3000 | 143° x 70° | 4,90 |

Accessoires



705098008300
Pole Adapter-Road-St-P2-60mm



705098008400
Pole Adapter-Road-St-P2-76mm



705098003600
LEDStreetlight Wall-Bracket-60



705098003700
LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-60



705098003400
LEDStreetlight Pole-Top-76-Adapter-60



705098005500
LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-2x60

Artikel- en verpakkingsinformatie

| Artikel | | | Doosverpakking | | | |
|--------------|---|------------|-------------------------|-------------------|---------------|---------|
| Artikelcode | Artikelomschrijving | EU HS Code | Afmetingen (mm) (LxBxH) | Brutogewicht (kg) | EAN | st/doos |
| 705000066700 | LEDRoad-St-P2 Re489-80W-DALI-730-ZH | 94054239 | 545x285x160 | 5,80 | 6941497769084 | 1 |
| 705098003400 | LEDStreetlight Pole-Top-76-Adapter-60 | 94059900 | 223x116x314 | 1,94 | 6941497755100 | 1 |
| 705098003600 | LEDStreetlight Wall-Bracket-60 | 94059900 | 201x78x239 | 1,14 | 6941497755124 | 1 |
| 705098003700 | LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-60 | 94059900 | 215x97x301 | 1,62 | 6941497755117 | 1 |
| 705098005500 | LEDStreetlight Pole-Top-60-Adapter-2x60 | 94059900 | 505x97x230 | 1,51 | 6941491705491 | 1 |
| 705098008300 | Pole Adapter-Road-St-P2-60mm | 94059900 | 140x94x201 | 0,85 | 6941497769312 | 1 |
| 705098008400 | Pole Adapter-Road-St-P2-76mm | 94059900 | 140x114x213 | 0,90 | 6941497769329 | 1 |

| Technische specificaties | |
|--------------------------------|--------------------|
| Levensduur (L80) | 100.000 u |
| Aan-/Uit-cycli | 100.000 |
| Kleurconsistentie (SDCM) | 5 |
| Dimbaarheid | DALI2 |
| Maximale kantelhoek | -15-+15° |
| Afwerking | Grijs RAL 870-3 |
| CRI | ≥ 70 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP66 |
| Slagvastheid | IK08 |
| Beschermingsklasse | II (I op aanvraag) |
| Risicogroep (EN 62471) | RG0 |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Gloeidraadtest | 850°C |
| Vermogensfactor | ≥ 0,9 |
| Piekspanning beveiliging | 10 kV |

| Elektrische aansluiting | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Nom. spanning | 220-240 V |
| DC ingangsspanning | Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden |

| Materiaal eigenschappen | |
|--------------------------|----------------------|
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Materiaal optiek | Polycarbonaat |
| Geschikte mast Ø | 48-76 mm |
| Effectieve windbelasting | 1300 cm ² |
| Kustlijnbestendig | Ja |

| Toepassingscondities | |
|----------------------|-----------|
| Bedrijfstemperatuur | -25-+45°C |
| Gebruikstemperatuur | +25°C |
| Opslagtemperatuur | -40-+60°C |

5 JAAR GARANTIE



ENERGY

OPPLE Lighting
705000066700

A
B
C
D
E
F
G


D

150
kWh/1000h


2019/2015

Maatschets (mm)


LEDRoad-St-P2 Re489
On-Off & DALI2




LEDRoad-St-P2 Re489
Zhaga



LEDRoad-St-P2
Pole Adapter-Road-St-P2-60mm



LEDRoad-St-P2
Pole Adapter-Road-St-P2-76mm



Fotometrische gegevens

