

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## Endura Style IP65 Wall Idar Dark Gray

Endura Style IP65 Wall | Wandarmaturen met donkergrijze behuizing en IP65-bescherming



### Toepassingsgebieden

- Decoratieve buitenverlichting
- Gevels van gebouwen
- Ingangsverlichting
- Patio's, balkons

### Productvoordelen

- Eenvoudige en snelle installatie

### Productkenmerken

- Duurzaam behuizingsmateriaal
- IP-klasse: IP65

## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	7,50 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	37,000 mA
Inschakelstroom	6 A
Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A	63
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10	53
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	86
Arbeidsfactor $\lambda$	> 0,5
Totale harmonische vervorming	< 70 %
Veiligheidsklasse	II
Bedrijfsmodus	Mains voltage

## Fotometrische gegevens

Lichtstroom	340 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	900 lm
Lichtstroom efficiëntie	45 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	80
Standaardafwijking van kleurproeven	6 sdc <sub>m</sub>
Flikkerwaarde Pst LM	<1 %
Stroboscoopeffect waarde SVM	<0.4
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG1
Stralingshoek	103 °

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

Lengte	113,00 mm
Breedte	51,00 mm
Hoogte	220,00 mm
Product gewicht	385,00 g



**MATERIALEN & KLEUREN**

Kleur van het product	Donkergrijs
Kleur behuizing	Donkergrijs
Body materiaal	Polycarbonate (PC)
Materiaal afdekking	Polycarbonate (PC)
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

**TOEPASSING & MONTAGE**

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+45 °C
Type aansluiting	Terminal, 2-polig (L, N)
Type bescherming	IP65
Beschermklasse IK ( Schok bestendi [PIM]	IK06
Dimbaar	Nee
Montagetype	Surface
Toepassingsomgeving	Buiten
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

**Levensduur**

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Aantal schakelcycli	15000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

**CERTIFICATEN & NORMEN**

Normen	CE / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee

**AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS**

Product opmerking	Beschikbaar vanaf maart 2024
-------------------	------------------------------

**Technische uitrusting**

– Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

**DOWNLOADS**

## Documenten en certificaten



User instruction



Packaging insert



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4099854217548	Vouwdoos 1	62 mm x 127 mm x 234 mm	465.00 g	1.84 dm <sup>3</sup>
4099854217555	Verzenddoos 4	272 mm x 142 mm x 264 mm	2108.00 g	10.20 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.