

Projecteur portatif de sécurité

672317.003 | Luminaires combinés pour l'éclairage des voies d'évacuation



Projecteurs de sécurité
4051859292753
L 150, B 125, H 290

Lampe portative
noir

Projecteur portatif de sécurité Corps matière synthétique (polycarbonate), résistant aux chocs. Rondelles ouvertes orange pour la lumière parasite. Tête du luminaire réglable. Chargeur à montage fixe ou mural. Bloc d'alimentation et adaptateur de voiture 12 V inclus.

Données du produit

Type d'éclairage de secours	Système à batterie autonome
Contrôle	Autotest
Batteries	Pb
Autonomie	3 h
Type de commutation	mode de secours
Longueur L	150 mm
Largeur B	125 mm
Hauteur H	290 mm
Poids	1.65 kg
Source de lumière	LED
Température de couleur	5700 K
Flux lumineux utile, fonctionnement sur secteur	140 lm
Puissance du système, fonctionnement sur secteur	2 W
Flux lumineux utile, mode de secours	140 lm
Efficacité lumineuse	70 lm/W
Angle de rayonnement	4°
Indice de rendu des couleurs (CRI)	70
Tension	230 V / 0 - 60 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code	100 100 100 100 100
Degré de protection	IP 43
Classe de protection	III
Test au fil incandescent	650°C
Résistance aux chocs	IK03
Température ambiante pour circuit continu	-5 °C ... + 35 °C
Température ambiante pour circuit de veille	0 °C ... + 35 °C
Marque de conformité	CE