




## 3- NUMINOS® PHASE L

### 3-fasensysteem lamp zwart/zwart 2700 K 24°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert techniek, design en functionaliteit als geen ander. Met verschillende downlights en spots kunt u duizend lichtontwerpmogelijkheden beleven. Zoals met het 3~ NUMINOS® PHASE L 3 fase led-armaturesysteem, dat overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. Met de spot kiest u voor puntverlichting of voor hoogwaardige verlichting van grotere oppervlakken. De plafondbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 28 Watt, een lichtintensiteit van 2440 lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	1004266
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom / secundaire spanning	700mA
Lengte	21.3 cm
Hoogte	18 cm
Diameter	10 cm
Nettogewicht	1.07 kg
Brutogewicht	1.4 kg
Veiligheidsklasse	I
Montagebeschrijving	Rail plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Wattage	28 W
Lumen	2440 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	24 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
BIG WHITE pagina	66

## Lichtbron

791800	
--------	---

## Accessoires

1006169	NUMINOS® L , Frontring wit
---------	-------------------------------