

PRODUKTDATENBLATT FX-QMS-G1 -ELGP-TU16H12LS

SLIM Profile System | - Flex accessories



Anwendungsgebiete

- Gebäudeintegration, z.B. in Decken oder Wände
- Schrankbeleuchtung
- Voutenbeleuchtung
- Dekorative Beleuchtung
- Regal- und Möbelbeleuchtung

Produktvorteile


- Große Designfreiheit dank kompakter Maße
- Einfaches und schnelles Design-In
- Minimale Einbaumaße dank kompaktem Design
- Aluminiumprofil robust und korrosionsgeschützt dank Eloxierung
- Schnelle und einfache Installation

Produkteigenschaften

- Ideal für Beleuchtung bei beengten Einbauverhältnissen
- Einfach kombinierbar mit Abdeckungen für homogene Lichtverteilung
- Kombinierbar mit Linsen verschiedener Abstrahlwinkel
- Diffuse Abdeckung
- Clips for easy installation and maintenance
- Kompatibel mit Linearlight Flex

TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht



Länge	16,0 mm
Breite	18,0 mm
Höhe	9,0 mm
Produktgewicht	1,00 g

DOWNLOADS

	DOWNLOADS
PDF	PRODUKTDATENBLATT
POF	PRODUKTDATENBLATT
POF	Advertisements

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4052899449879	Unverpackt 1			
4052899449886	BAG 40			
	40			

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4052899449893	Versandschachtel 400	175 mm x 145 mm x 110 mm	416.00 g	2.79 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.