




PANEL 60 DALI

Indoor LED pendelarmaturen rond wit 3000K

De in meerdere lichtkleuren verkrijgbare PANEL 60 DALI pendelarmatuur maakt zowel indruk door de ultraplatte constructie als door de krachtige LED-modules in dimbare uitvoering. Het aluminium frame is van een acrylglasafdekking voorzien, die voor een homogene en verblindingsvrije belichting zorgt. Het al ingebouwde voorschakelapparaat, compatibel met DALI, maakt de directe aansluiting op een netspanning van 100V - 240V mogelijk.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	1003044
Primaire nominale spanning	100-277V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom / secundaire spanning	1000mA
Pendellengte	200 cm
Hoogte	1.3 cm
Diameter	60 cm
Nettogewicht	4.499 kg
Brutogewicht	5.983 kg
IP-code	IP 20
Veiligheidsklasse	I
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI
Wattage	43 W
Lumen	3150 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	110 °
Kleur	wit
CRI	80
UGR ≤	22
LXXBXX gegevens	L70B50

Lichtbron

916602	
--------	---

Levensduur	30000 h
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
BIG WHITE pagina	141